



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici  
Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari




## Chiavi a bussola Impact per viti con impronta esagonale

Chiave a bussola Impact per viti con impronta esagonale con attacco 3/4", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



3/4



| Codice     | €   | Esagono (mm) | L (mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|-----|--------------|--------|----------|-----------|
| N112340140 | --- | 14           | 62     | 8        | 8         |
| N112340170 | --- | 17           | 62     | 8        | 8         |
| N112340190 | --- | 19           | 62     | 8        | 8         |

| Codice     | €   | Esagono (mm) | L (mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|-----|--------------|--------|----------|-----------|
| N112340220 | --- | 22           | 62     | 8        | 8         |
| N112340240 | --- | 24           | 62     | 8        | 8         |
| N112340270 | --- | 27           | 62     | 8        | 8         |




## Chiavi a bussola Impact con bocca Torx®

Chiave a bussola Impact con bocca Torx® serie lunga con attacco 3/4", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



3/4



| Codice     | €   | N° Torx® | t1 (mm) | L (mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| N109650180 | --- | E18      | 16.7    | 100    | 8        | 8         |
| N109650200 | --- | E20      | 18.45   | 100    | 8        | 8         |


| Codice     | €   | N° Torx® | t1 (mm) | L (mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| N109650240 | --- | E24      | 22.16   | 100    | 8        | 8         |



## Raccordo a cambio rapido per chiavi a bussola Impact con attacco quadro da 3/4"

Raccordo a cambio rapido per chiavi a bussola Impact con attacco 3/4", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

3/4



| Codice     | €   | L (mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|-----|--------|----------|-----------|
| N112090078 | --- | 78     | 8        | 8         |



## Prolunghe Impact con attacco quadro da 3/4"

Prolunga per chiavi a bussola Impact con attacco 3/4" DIN 3121, ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

**N10967** - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

**N11211** - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



| Finale Codice | L (mm) | N10967 | Spina n° | Anello n° | N11211 | Spina n° | Anello n° |
|---------------|--------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
|               |        | €      |          |           | €      |          |           |
| 0175          | 175    | ---    | 7        | 7         | ---    | 8        | 8         |
| 0250          | 250    | ---    | 8        | 8         | ---    | 8        | 8         |
| 0330          | 330    | ---    | 7        | 7         | ---    | 8        | 8         |

3/4




## Snodi cardanici Impact con attacco quadro da 3/4"

Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 3/4" DIN 3121, ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

**N10970** - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

**N11207** - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



| Finale Codice | L (mm) | N10970 | L (mm) | N11207 | d1 (mm) | Spina n° | Anello n° |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
|               |        | €      |        | €      |         |          |           |
| 0089          | 89     | ---    | 90     | ---    | 44      | 8        | 8         |
| 0090          |        | ---    |        | ---    |         |          |           |

3/4