



Chiavi • **Chiavi a bussola e accessori** • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •




Snodi cardanici Impact con attacco quadro da 1"

Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 1" DIN 3121, ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

N10990 - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

N11225 - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.



Finale Codice	L (mm)	N10990 €	N11225 €	d1 (mm)	Spina n°	Anello n°
0110	110			54	9	9
0113	113,5					




Raccordi riduttori Impact con attacco quadro da 1" a 3/4"

Raccordo riduttore per chiavi a bussola Impact con attacco 1" DIN 3121, ISO 1174-2, con quadro maschio riduttore da 3/4", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

N10992 - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

N11226 - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.




Finale Codice	L (mm)	N10992 €	N11226 €	d1 (mm)	q1 (")	q2 (")	Spina n°	Anello n°
0075	75			54	3/4	1	9	9



Raccordo aumentatore Impact con attacco quadro da 1" a 1.1/2"

Raccordo aumentatore per chiavi a bussola Impact con attacco 1" DIN 3121, ISO 1174-2, **con quadro maschio aumentatore da 1.1/2"**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.




Codice	€	L (mm)	d1 (mm)	q1 (")	q2 (")	Spina n°	Anello n°
N109950005		90	54	1.1/2	1	9	9



Chiavi a bussola Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale con attacco 1.1/2" DIN 3129, ISO 2725-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



Codice	€	Misura (mm)	d1 (mm)	L (mm)	Spina n°	Anello n°
N109970550		55	87	90	10	10
N109970600		60	94	92	10	10
N109970650		65	100	95	10	10
N109970700		70	103	100	10	10
N109970750		75	112	103	10	10
N109970800		80	119	110	10	10
N109970850		85	125	118	10	10

Codice	€	Misura (mm)	d1 (mm)	L (mm)	Spina n°	Anello n°
N109970900		90	130	118	10	10
N109970950		95	137	118	11	11
N109971000		100	144	125	11	11
N109971050		105	150	125	11	11
N109971100		110	156	125	11	11
N109971115		115	162	135	11	11
N109971200		120	169	135	11	11