



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari




Snodo cardanico Impact con attacco quadro da 1.1/2"

Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 1.1/2" ASME B107.2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

Codice	€	L (mm)	d1 (mm)	Spina n°	Anello n°
N109960005	---	181	86	10	10



1.1/2




Raccordo riduttore Impact con attacco quadro da 1.1/2" a 1"

Raccordo riduttore per chiavi a bussola Impact con attacco 1.1/2" ISO 1174-2, **con quadro maschio riduttore da 1"**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

Codice	€	L (mm)	d1 (mm)	q1 (")	q2 (")	Spina n°	Anello n°
N109940005	---	100	86	1	1.1/2	10	10



1.1/2




Raccordo aumentatore Impact con attacco quadro da 1.1/2" a 2.1/2"

Raccordo aumentatore per chiavi a bussola Impact con attacco 1.1/2" ASME B107.2, **con quadro maschio aumentatore da 2.1/2"**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

Codice	€	L (mm)	d1 (mm)	q1 (")	q2 (")	Spina n°	Anello n°
N109930005	---	120	60	2.1/2	1.1/2	10	10





2.1/2



Accessori di sicurezza per chiavi ed accessori Impact

Spina di tenuta per chiavi a bussola ed accessori Impact ISO 2725-2, da montare nei fori allineati degli utensili e del quadro di trasmissione degli avvitatori elettrici e pneumatici ad impulso vincolandoli definitivamente con l'applicazione dell'anello di sicurezza in gomma. Verificare nella tabella delle chiavi e degli accessori la misura richiesta.

Anello di sicurezza ISO 2725-2 in gomma per vincolare le spine di tenuta alloggiandole nelle gole degli utensili Impact. Verificare nella tabella delle chiavi e degli accessori la misura richiesta.



Codice	€	Misura n°	L (mm)	d1 (mm)
N109980010	---	1	14,8	2,5
N109980020	---	2	17,8	2,5
N109980030	---	3	19	2,5
N109980040	---	4	20	3
N109980050	---	5	22	3
N109980060	---	6	25	3
N109980070	---	7	31	4
N109980080	---	8	35	4
N109980090	---	9	45	5
N109980100	---	10	75	6
N109980110	---	11	84	6

Codice	€	Misura n°	L (mm)	d1 (mm)
N109981010	---	1	15	3,5
N109981020	---	2	18	3,5
N109981030	---	3	19	3,5
N109981040	---	4	20	4
N109981050	---	5	22	4
N109981060	---	6	25	4
N109981070	---	7	30	5
N109981080	---	8	36	5
N109981090	---	9	45	7
N109981100	---	10	74	10
N109981110	---	11	84	10