



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Giraviti dinamometrici easyTorque con coppia fissa

Giravite dinamometrico easyTorque con coppia fissa e impugnatura ergonomica multicomponente, coppia di chiusura preimpostata in fabbrica con segnale acustico a raggiungimento della coppia.
Da utilizzare con lame intercambiabili con gambo esagonale da 4 mm.

Fornito: con certificato di collaudo.

Conforme alla norma DIN EN ISO 6789.



Codice	€	Coppia preimpostata (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Lunghezza totale (mm)
N152550037	---	0,5	10%	130
N152550040	---	0,6	10%	130
N152550045	---	0,9	10%	130
N152550050	---	1,2	10%	130
N152550055	---	1,4	10%	130

Codice	€	Coppia preimpostata (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Lunghezza totale (mm)
N152550060	---	2	10%	130
N152550065	---	3	10%	130
N152550067	---	4	10%	130
N152550069	---	5	10%	130



Lama intercambiabile per giraviti dinamometrici iTorque®, TorqueVario®-S e easyTorque

Lama intercambiabile con gambo esagonale da 4 mm per giraviti dinamometrici iTorque®, TorqueVario®-S e easyTorque, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione cromata opaca.

Lama intercambiabile con portainseriti da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173.

Codice	€	Portainseriti esagono (")
N152550100	---	1/4



Lama intercambiabile portabussole con attacco da 1/4".

Codice	€	Portabussole quadro (")
N152550200	---	1/4



Lama intercambiabile per viti con impronta Phillips®.

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152600000	---	PH 00	0,4
N152600001	---	PH 0	0,9



Lama intercambiabile per viti con impronta Pozidriv®.

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152620010	---	PZ 1	3,8



Lama intercambiabile per viti con impronta esagonale.

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152640013	---	1,3	0,4
N152640015	---	1,5	0,9



Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152640020	---	2	1,8
N152640025	---	2,5	3,8

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152640030	---	3	5,5
N152640040	---	4	8

Lama intercambiabile per viti con impronta Torx®.

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152570004	---	T4	0,25
N152570005	---	T5	0,4
N152570006	---	T6	0,6
N152570007	---	T7	0,9



Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152570008	---	T8	1,3
N152570009	---	T9	2,5
N152570010	---	T10	3,8
N152570015	---	T15	5,5

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152570020	---	T20	8
N152570025	---	T25	8

Lama intercambiabile per viti con impronta Torx Plus®.

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152580005	---	IP5	0,5
N152580006	---	IP6	0,8
N152580007	---	IP7	1,3



Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152580008	---	IP8	2
N152580009	---	IP9	3
N152580010	---	IP10	4,5

Codice	€	Impronta Phillips®	Valore di serraggio max (Nm)
N152580015	---	IP15	6,6
N152580020	---	IP20	8