



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • **Chiavi dinamometriche ed accessori** • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •

Assortimenti con giraviti dinamometrici TorqueVario-S® ed inserti

Assortimento di giravite dinamometrico TorqueVario-S® con portainseriti ed inserti, con coppia regolabile e impugnatura ergonomica multicomponente. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave di regolazione ed il valore di regolazione visualizzato sul collare portalamme, il raggiungimento della coppia viene segnalato mediante un avviso acustico e tattile. Da utilizzare con lame intercambiabili con gambo esagonale da 4 mm. **Fornito:** con giravite dinamometrico, chiave di regolazione, lama intercambiabile con attacco portainseriti da 1/4", 10 inserti con attacco esagonale da 1/4" lunghezza 25 mm, certificato di collaudo e astuccio in plastica. **Conforme alla normativa DIN EN ISO 6789.**



N152561005



N152561010



Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Lama intercambiabile portainseriti (")	Impronta Phillips®	Impronta Pozidriv®	Esagono (mm)	N° Torx®	N° Torx® Plus
N152561005	---	0,8±5	1/4	PH1-PH2	PZ1-PZ2	3-4	T10-T15-T20-T25	-
N152561010	---	0,8±5	1/4	-	-	-	T7-T8-T9-T10-T15	IP7-IP8-IP9-IP10-IP15

Giravite dinamometrico con coppia regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico con coppia regolabile, utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave di regolazione fornita di serie oppure con strumento torsionometrico elettronico. Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata, riarmo automatico dopo 120°, **scala di lettura in cNm.** **Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo.**



Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Risoluzione (Ncm)	Lunghezza totale (mm)
N155150005	---	0,15±0,75	6%	0,5	135

Giraviti dinamometrici con coppia regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico con coppia regolabile, utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave di regolazione fornita di serie oppure con strumento torsionometrico elettronico. Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata, riarmo automatico dopo 120°, **scala di lettura in Nm.** **Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo.**



Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Risoluzione (Nm)	Lunghezza totale (mm)
N155200005	---	0,5±2,5	6%	0,1	145

Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Risoluzione (Nm)	Lunghezza totale (mm)
N155200010	---	2±10	6%	0,5	167

Assortimento di giraviti dinamometrici ed inserti

Assortimento di giraviti dinamometrici cod. N15520 con inserti, per la **sostituzione degli inserti da taglio** che utilizzano viti con impronta Torx®, Torx Plus® ed esagonali. Il **corretto serraggio degli inserti da taglio** previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questo motivo si **raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.** Fornito in cassetta di ABS, interno cassetta in mousse bicolore, con marcatura delle misure per la verifica del contenuto a fine intervento.



Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Raccordo portainseriti magnetico (")	Esagono (mm)	N° Torx®	N° Torx® Plus
N152500015	---	0,5±2,5/2±10	1/4	2-3-4-5	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25	IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15-IP20-IP25

Assortimento con giraviti dinamometrici ed inserti

Assortimento di giravite dinamometrico con inserti, per la sostituzione degli inserti da taglio che utilizzano viti con impronta Torx® e Torx Plus®. Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.

Fornito in cassetta di ABS, doppia impugnatura, 6 adattatori porta bits con coppia prearata da 0,6 a 3,0 Nm di colore diverso riconducibile all'inserto, 6 bits Torx® lunghezza 25 mm, 6 bits Torx Plus® lunghezza 50 mm.



Codice	€	Valore di serraggio (Nm)	Raccordo portainseriti (")	N° Torx®	N° Torx® Plus
N153849000	---	0,6±3	1/4	T6-T7-T8-T9-T10-T15	IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15