



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • **Chiavi dinamometriche ed accessori** • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Cricchetto reversibile ad innesto per chiavi dinamometriche

Cricchetto reversibile ad innesto per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro conforme alle norme DIN 3120, disponibile con azionamento a leva, a ghiera e con quadro scorrevole. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

Modello a 22 denti con inversione a leva, **innesto 9x12 mm.**

Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157300005	—	1/4	22	13,8	17,5	40	62

Modello a 60 denti con inversione a ghiera, **innesto 9x12 mm.**

Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157350005	—	3/8	33	24	17,5	100	155
N157350010	—	1/2	33	24	17,5	100	147

Modello a 60 denti con inversione a ghiera, **innesto 14x18 mm.**










Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157400005	—	1/2	43	26	25	300	302
N157400010	—	3/4	50	31,5	25	400	515
N157400015	—	3/4	58	36	30	650	725

Modello a 60 denti con inversione a ghiera, **innesto 22x28 mm.**

Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157450005	—	3/4	61	35	55	650	1115

Modello a 30 denti con inversione a quadro scorrevole, **innesto 22x28 mm.**

Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157500005	—	3/4	76	42	55	650	1893



Inserti con attacco quadro ad innesto per chiavi dinamometriche

Inserto con attacco quadro ad innesto per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro conforme alle norme DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.

Con **innesto 9x12 mm.**







Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157510005	—	1/4	20	14	17,5	40	71
N157510010	—	3/8	20	14	17,5	80	76
N157510015	—	1/2	20	14	17,5	100	82

Modello a 60 denti con inversione a ghiera, **innesto 9x12 mm.**

Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157520005	—	1/2	27	18	25	300	205
N157520010	—	3/4	40	25	25	650	396

Modello a 60 denti con inversione a ghiera, **innesto 14x18 mm.**

Codice	€	Quadro (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Peso (g)
N157530005	—	3/4	43	42	55	1175



Cricchetti portainseri reversibili ad innesto per chiavi dinamometriche

Cricchetto **reversibile portainseri** ad innesto per chiavi dinamometriche, con attacco portainseri esagonale da 1/4" o da 5/16" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, azionamento a leva. Misura da 1/4" con cricchetto a 22 denti e da 5/16" con cricchetto a 30 denti. Esagono interno con molla di compressione ad anello per la trattenuta sicura dell'inserto.

Con **innesto 9x12 mm.**

Codice	€	Esagono (")	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Peso (g)
N157360005	—	1/4	22	13,6	17,5	54
N157360010	—	5/16	29	17,9	28	117

