



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • **Chiavi dinamometriche ed accessori** • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Inserti con chiave poligonale aperta ad innesto per chiavi dinamometriche

Inserto con chiave poligonale aperta ad innesto **9x12 mm** per chiavi dinamometriche.



Codice	€	Misura (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	W (mm)	Peso (g)
N157700005	---	10	21,5	11	17,5	7,1	57
N157700010	---	11	22,5	11	17,5	8,6	55
N157700015	---	12	24,5	12	17,5	9	59
N157700020	---	13	26	12	17,5	10	55
N157700025	---	14	27	13	17,5	11	60
N157700030	---	16	30,5	13	17,5	13	65

Codice	€	Misura (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	W (mm)	Peso (g)
N157700035	---	17	31,5	13	17,5	14	64
N157700040	---	18	33	15	17,5	14,8	74
N157700045	---	19	34	15	17,5	15,8	70
N157700050	---	21	38,5	15	20	16,2	88
N157700055	---	22	39,5	15	20	17	92
N157700060	---	24	40	15	20	18	75




Inserti adattatori per chiavi dinamometriche

Inserto adattatore per chiavi dinamometriche **con attacco 9x12** per l'accoppiamento con utensili ad innesto **con attacco 14x18**.




Codice	€	Attacco dinamometrica (mm)	Attacco utensile (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Peso (g)
N157710005	---	9x12	14x18	31	26	30,5	118



Inserto adattatore per chiavi dinamometriche **con attacco 14x18** per l'accoppiamento con utensili ad innesto **con attacco 9x12**.




Codice	€	Attacco dinamometrica (mm)	Attacco utensile (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Peso (g)
N157810005	---	14x18	9x12	28	21	21,5	117



Moltiplicatori di coppia Multipower MP300

Moltiplicatore di coppia Multipower MP300 per la trasmissione con leggero sforzo dei massimi momenti torcenti, con protezione di sicurezza da sovraccarico e ingranaggi planetari, scarto di indicazione di $\pm 5\%$, per il serraggio controllato di viti e l'allentamento di collegamenti a vite con chiave dinamometrica. Ideale per cantieristica navale, ingegneria meccanica e costruzione di impianti nell'industria, per macchine edili e agricole e nell'ingegneria automobilistica.

Fornito in valigetta con ruota solare di ricambio.



Codice	€	Capacità (Nm)	Fig.	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Rapporto di trasmissione (mm)	Rapporto di moltiplicazione (g)	b (mm)	h (mm)	Peso (g)
N157940005	---	800	A	3/4	1/2	215	4:1	3,5:1	66	85	2000
N157940010	---	1350	B	3/4	3/4	265	4:1	3,6:1	90	106	3400
N157940015	---	2000 ¹⁾	C	1	1/2	330	16:1	12,5:1	95	161	7000
N157940020	---	3000 ¹⁾	D	1	3/4	330	16:1	12,5:1	95	161	7000
N157940025	---	5000 ¹⁾	E	1 1/2	3/4	400	20:1	17:1	120	180	10400

¹⁾Con dispositivo di sicurezza antiritorno.



Per chiavi a zampa vedi pag. 976/977 del sottocapitolo Chiavi

Chiave a forchetta a zampa



Chiave poligonale aperta a zampa

