



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Strumenti di controllo SmartCheck per utensili dinamometrici

Strumento di controllo SmartCheck per chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici, posizionamento verticale o orizzontale. Display, supporto del display e corpo base ruotabili di 180°. interfaccia micro USB con **incluso il software SmartCheck USB** per il trasferimento dei valori e la generazione dei certificati di prova, **3 modi operativi (Track, First Peak, Peak Hold)**, 3 unità di misura (N·m, ft·lb, in·lb), possibilità di impostare individualmente coppie target e tolleranze per la valutazione del valore misurato, funzionamento tramite alimentatore in dotazione o batteria (4 x AAA oppure 1 x batteria rettangolare 9 V, adattatore incluso), protezione ottica e acustica contro i sovraccarichi integrata, protezione contro gli schizzi d'acqua del display e della tastiera a membrana, corpo dell'apparecchio in plastica resistente agli urti, certificazione inclusa. Fornito in robusta valigetta di plastica.



Codice	€	Campo di misura (Nm)	Quadro (")	Scostamento di indicazione	Applicazione	b (mm)	h (mm)	t (mm)	Peso (g)
N157950005	---	1÷10	1/4	1%	per giraviti dinamometrici	120	124	167	5210
N157950010	---	1÷10	1/4	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5210
N157950015	---	10÷100	3/8	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5310
N157950020	---	40÷400	3/4	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5690
N157950025	---	80÷800	3/4	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5690
N157950030	---	150÷1500	1	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5912



Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile integrato, per serraggi controllati **in senso orario ed antiorario**, coppia di serraggio regolabile tramite la rotazione dell'impugnatura, protezione contro lo spostamento involontario della taratura. Raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e fisicamente percepibile.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	€	Capacità (Nm)	Fig.	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Tipo cricchetto	Lunghezza totale (mm)
N150050050	---	5÷25	A	0,1	3%	1/4	con ghiera	285
N150050055	---	10÷50	A	0,25	3%	3/8	con ghiera	335
N150050060	---	20÷100	A	0,5	3%	1/2	con ghiera	395
N150050070	---	40÷200	A	1	3%	1/2	con ghiera	485
N150050075	---	60÷300	A	1	3%	1/2	con ghiera	607
N150050080	---	80÷400	B	1	3%	3/4	con quadro scorrevole	716
N150050085	---	150÷750	B	1	3%	3/4	con quadro scorrevole	1240

Assortimento con chiave dinamometrica N150050050, fornito in astuccio di tessuto tecnico con termoformato in schiuma bicolore.

Contenuto:

- 1 chiave dinamometrica con quadro da 1/4"
- 13 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 5 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 3-4-5-6-8
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 prolunga 105 mm

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.

Codice	€	Capacità (Nm)	Fig.	Quadro (")	Pezzi	Codice chiave
N152381000	---	5÷25	C	1/4	27	N150050050



C



Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a leva integrato, per serraggi controllati **in senso orario ed antiorario**, coppia di serraggio regolabile tramite la rotazione dell'impugnatura, protezione contro lo spostamento involontario della taratura. Raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e fisicamente percepibile.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Lunghezza totale (mm)
N152400095	---	1÷5	0,025	3%	1/4	221
N152400101	---	5÷25	0,1	3%	1/4	285
N152400105	---	10÷50	0,25	3%	3/8	335
N152400110	---	20÷100	0,5	3%	1/2	404
N152400115	---	40÷200	0,5	3%	1/2	409
N152400120	---	60÷300	1	3%	1/2	591