




Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • **Giraviti e inserti per viti** •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Giraviti a lama passante per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, ISO 2380, **per la manovra di grani o viti incassate**, in acciaio al cromo silicio vanadio superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	L (mm)
N250680020	---	2x75	0,4	169
N250680025	---	2,5x50	0,4	144
N250680030	---	3x75	0,5	169

Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	L (mm)
N250680035	---	3,5x100	0,6	204
N250680040	---	4x100	0,8	204
N250680041	---	4x150	0,8	254

Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	L (mm)
N250680055	---	5,5x125	1	234
N250680056	---	5,5x150	1	259
N250680065	---	6,5x150	1,2	270



Serie di giraviti per viti con intaglio

Serie di giraviti per viti con intaglio, ISO 2380, **cod. N25062 e con lama passante cod. N25068**, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici, fornita in scatola di cartone.



Codice	€	Pezzi	Misure (mm)
N250730006	---	6	N25062:4x100-5,5x125-6,5x150 / N25068:2,5x50-3x75-3,5x100



Giraviti a lama esagonale per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio **a lama esagonale ed esagono di manovra**, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.



Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N252650035	---	3,5x75	0,6	4	4	156
N252650045	---	4,5x90	0,8	5	8	188
N252650055	---	5,5x100	1	5	8	198

Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N252650070	---	7x130	1,2	6	10	233
N252650090	---	9x160	1,6	8	13	258
N252650100	---	10x185	1,6	8	13	283

Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N252650120	---	12x200	2	10	13	308


Serie di giraviti per viti con intaglio a lama tonda **cod. N25005** e a lama esagonale **cod. N25265**, fornita in scatola di cartone.

Codice	€	Pezzi	Misure (mm)
N254270015	---	7	N25005: 3x80-3,5x125 / N25265: 4,5x90-5,5x100-7x125-9x150-10x175



Giraviti a lama esagonale per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio **a lama esagonale ed esagono di manovra**, ISO 2380, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N250760055	---	5,5x125	1	5	8	234
N250760065	---	6,5x150	1,2	6	10	270


Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N250760080	---	8x175	1,2	7	11	300
N250760100	---	10x175	1,6	9	14	300

Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N250760120	---	12x250	2	10	14	375



Giraviti a lama esagonale per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio **a lama esagonale ed esagono di manovra**, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, **calotta integrata nell'impugnatura per utilizzo con utensili a percussione** (ad esclusione del cod. N252610035), impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.



Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N252610035	---	3,5x80 ¹⁾	0,6	4	-	161
N252610045	---	4,5x90	0,8	5	8	188

Codice	€	Lpxa (mm)	Sp (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
N252610055	---	5,5x100	1	6	10	205
N252610070	---	7x125	1,2	6	10	230

¹⁾ Senza esagono di manovra e calotta integrata.