



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Tronchesi ESD per elettronica a taglienti laterali

Tronchesi per elettronica a taglienti laterali, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione lucida a specchio, taglienti temperati per taglio di fili dolci e duri, impugnature ergonomiche bimalteriali **dissipative ESD per l'utilizzo su componenti sensibili all'elettricità statica**, molla di ritorno integrata.



Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	220 N/mm² Ø max mm	750 N/mm² Ø max mm	1800 N/mm² Ø max mm	Tipo testa	Tipo tagliente
N303680005	---	◇		115	1,6	1,2	0,6	arrotondata	semiraso con durezza 62 HRC
N303680010	---	◇		115	1,3	1	-	arrotondata	raso con durezza 57 HRC
N303680015	---	◇		115	1,3	1	0,5	conica appuntita	semiraso con durezza 62 HRC
N303680020	---	◇		115	1,3	0,8	-	conica appuntita	raso con durezza 57 HRC
N303680025	---	◇		115	1	0,8	0,5	conica appuntita	semiraso con durezza 57 HRC
N303680030	---	◇		115	0,8	-	-	conica ridotta appuntita	semiraso con durezza 62 HRC



Tronchesi per elettronica a taglienti laterali in acciaio inossidabile

Tronchesi per elettronica a taglienti laterali, DIN ISO 9654, **in acciaio inossidabile**, esecuzione pulita, taglienti temperati con durezza 54 HRC e finemente rettificati per tagli molto radenti, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	220 N/mm² Ø max mm	750 N/mm² Ø max mm	Tipo testa	Tipo tagliente
N303410006	---	◆		125	1,6	1	conica appuntita	raso
N303410010	---	◇		140	2,1	1,2	conica appuntita	raso
N303410016	---	◇		125	1,6	1	conica appuntita	raso con bloccafili
N303410021	---	◇		125	1	0,6	conica piegata 60°	raso



Tronchesi per elettronica a taglienti laterali

Tronchesi per elettronica a taglienti laterali, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita, taglienti temperati e finemente rettificati per tagli molto radenti, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	220 N/mm² Ø max mm	750 N/mm² Ø max mm	Tipo testa	Tipo tagliente
N303440006	---	◇		125	1	-	conica allungata	raso con durezza 60 HRC
N303440010	---	◇		125	1	-	conica allungata	raso con durezza 60 HRC con bloccafili
N303440016	---	◆		125	1,6	1,2	conica	raso con durezza 64 HRC
N303440020	---	◇		125	1,6	1,2	conica	raso con durezza 64 HRC con bloccafili



Tronchesi per elettronica a taglienti laterali

Tronchesi per elettronica a taglienti laterali, DIN ISO 9654, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita con testa pulita, taglienti temperati con durezza 64 HRC e finemente rettificati per tagli molto precisi, disponibili con taglio semiraso anche per fili duri oppure con taglio raso, impugnature ergonomiche bimalteriali, molla di ritorno integrata.



Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	220 N/mm² Ø max mm	750 N/mm² Ø max mm	1800 N/mm² Ø max mm	Tipo testa	Tipo tagliente
N303630005	---	◇		120	1,4	1	0,6	conica	semiraso
N303630015	---	◇		125	1,7	1,3	0,7	arrotondata	semiraso
N303630020	---	◇		125	1,7	1	-	arrotondata	raso
N303630025	---	◇		125	1,5	1,1	0,6	conica appuntita	semiraso
N303630030	---	◇		125	1,5	0,8	-	conica appuntita	raso