




Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • **Utensili isolati 1000 V** • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Giraviti VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, conforme alla **norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimatereale VDE.



Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N354750178	---	PZ1x80	178
N354750205	---	PZ2x100	205

Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N354750262	---	PZ3x150	262

Lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimatereale VDE.



Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N329420000	---	PZ0x60	162
N329420010	---	PZ1x80	187

Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N329420020	---	PZ2x100	212
N329420030	---	PZ3x150	270

Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N329420040	---	PZ4x200	320

Lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.




Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N328250000	---	PZ0x75	179
N328250010	---	PZ1x100	209

Codice	€	Misura x a (mm)	L (mm)
N328250020	---	PZ2x125	245
N328250030	---	PZ3x150	275



Giraviti VDE per viti con impronta esagonale

Giravite VDE per viti con impronta esagonale, conforme alla **norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimatereale VDE.



Codice	€	Esagono x a (mm)	L (mm)
N329450020	---	2x75	177
N329450025	---	2,5x75	177


Codice	€	Esagono x a (mm)	L (mm)
N329450030	---	3x75	182
N329450040	---	4x75	182

Codice	€	Esagono x a (mm)	L (mm)
N329450050	---	5x75	187
N329450060	---	6x100	212



Giraviti VDE per viti con impronta Torx®

Giravite VDE per viti con impronta Torx®, conforme alla **norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura ergonomica bimatereale VDE.



Codice	€	N° Torx® x a (mm)	L (mm)
N329470020	---	10x60	160
N329470025	---	15x80	185


Codice	€	N° Torx® x a (mm)	L (mm)
N329470030	---	20x80	185
N329470040	---	25x80	185

Codice	€	N° Torx® x a (mm)	L (mm)
N329470050	---	30x100	210



Chiavi VDE a bussola esagonale con impugnatura

Chiave VDE a bussola esagonale, conforme alla **norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, lama in acciaio al cromo vanadio molibdeno con punta brunita, impugnatura ergonomica bimatereale VDE.



Codice	€	Misura (mm)	a (mm)	L (mm)
N329500040	---	4	125	232
N329500050	---	5	125	232
N329500055	---	5,5	125	232
N329500060	---	6	125	232

Codice	€	Misura (mm)	a (mm)	L (mm)
N329500070	---	7	125	237
N329500080	---	8	125	237
N329500090	---	9	125	237
N329500100	---	10	125	237

Codice	€	Misura (mm)	a (mm)	L (mm)
N329500110	---	11	125	237
N329500120	---	12	125	237
N329500130	---	13	125	237