



Pinze regolabili a cerniera VDE

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, ganasce dentate, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



In acciaio al cromo vanadio forgiato, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356040240	—	240	36	7	A

A



Modello **Alligator®**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356110250	—	250	46	9	B

B



Modello **Cobra®**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, regolazione rapida con una sola mano direttamente sul pezzo mediante pulsante, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N355280250	—	250	46	24	C

C



Pinze regolabili con funzione di chiave VDE

Pinze polifunzionali regolabili a cerniera chiusa **con funzione di chiave**, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**, possibilità di utilizzo per serrare, schiacciare e piegare, **scala graduata per la regolazione dell'apertura lontano dal pezzo**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)	Posizioni di regolazione
N329570250	—	250	52	19



Pinze multifunzione VDE

Pinze multifunzione per installatori elettrici, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Funzioni:

- interno dei becchi in punta con superficie di presa liscia
- interno dei becchi sottostante con 2 livelli di dentatura, piano per prese delicate e incavo per prese aggressive
- esterno dei becchi con spigolo marcato per rimuovere le bave e allargare i fori nelle scatole di derivazione
- incavo per crimpaggio terminali a bussola **da 0,5 a 2,5 mm²**
- doppio incavo spellafilati: **1,5/2,5 mm²**
- taglienti per troncatura cavi di rame e alluminio **fino a 50 mm²**



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N323880180	—	180	10	50	A

A



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N323730200	—	200	15	50	B

B



Modello con molla integrata nell'articolazione e **limitatore di apertura** per mantenere l'accesso a tutte le funzioni tranne la troncatura.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N323750200	—	200	15	50	C

C

