



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • **Utensili isolati 1000 V** • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Pinze spellafili VDE

Pinze spellafili, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



In acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354700160	---	160	10	A



A



In acciaio speciale forgiato, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354590160	---	160	10	B



B



In acciaio speciale per utensili, **esecuzione verniciata trasparente**, **impugnature con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N328120170	---	160	7	C



C



Pinze crimpatrici per terminali a bussola VDE

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, in acciaio al vanadio forgiato, **esecuzione brunita con testa pulita**, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355020145	---	0,25÷2,5	145	A
N329600180	---	0,25÷16	180	B



A



B



Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, **esecuzione cromata lucida**, **per cavi in rame e alluminio**, articolazione con vite regolabile ed autobloccante, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Monotagliante.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353810165	---	165	15	50	A

A



Taglio progressivo multitagliante per cavi multiconduttore
con riduzione dello sforzo fino al 40%.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N329610005	---	160	15	50	B

B



Taglio progressivo con doppi taglianti:
taglienti anteriori per il taglio della guaina isolante,
taglienti posteriori per il taglio finale dei conduttori.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353820200	---	200	20	70	C

C



primo taglio,
taglienti anteriori



taglio finale,
taglienti posteriori



UTENSILI ISOLATI 1000 V