



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Tagliacavi a cremagliera per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, esecuzione brunita, **modello a cremagliera** per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo, **per cavi di rame e di alluminio**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Azionamento a cremagliera con nottolino di spinta su due posizioni per minimizzare lo sforzo di taglio.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354130250	—	250	32	240	A

Azionamento a cremagliera con nottolino di spinta su due posizioni per minimizzare lo sforzo di taglio, anche per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4x150 mm².

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354130280	—	280	52	380	B

Azionamento a cremagliera a tre fasi in relazione all'apertura delle impugniture: avanzamento del taglio di 1 dente (apertura minima), 2 denti (apertura media) e 3 denti (apertura completa).

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354130320	—	320	60	600	C

A



B



C



Tronchesi a taglienti diagonali VDE

Tronchesi a taglienti diagonali, DIN ISO 5749, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



Taglienti **con durezza ca. 62 HRC**, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	800 N/mm² Ø max mm	1600 N/mm² Ø max mm	Fig.
N354550125	—	125	2,3	1,5	A
N354550140	—	140	2,5	1,8	A
N354550160	—	160	2,8	2	A
N354550180	—	180	3	2,5	A



A



B



C



Taglienti **con durezza ca. 62 HRC**, in acciaio al vanadio forgiato, **esecuzione cromata lucida**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N/mm² Ø max mm	1600 N/mm² Ø max mm	Fig.
N353060125	—	125	2,3	1,5	B
N353060140	—	140	2,5	1,8	B
N353060160	—	160	3	2	B
N353060180	—	180	3	2,5	B

Taglienti **temprati ad induzione**, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione verniciata trasparente**, impugnature con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	2200 N/mm² Ø max mm	Fig.
N328150140	—	140	1,4	C
N328150160	—	160	1,6	C



Tronchesi a taglienti diagonali con spellafili VDE

Tronchesi a taglienti diagonali con spellafili **con durezza ca. 60 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, fori spellafili per conduttori unipolari da 1,5 e 2,5 mm², impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



A



B

