



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • **Pinze** • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Pinze a becchi piegati per anelli elastici di sicurezza per esterni

Pinze a becchi piegati, DIN 5256 forma B, **per anelli elastici di sicurezza per esterni DIN 471 e DIN 983.**



Becchi piegati a 90°, in acciaio al cromo vanadio, con molla di richiamo, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352050005	---	3÷10	125
N352050010	---	10÷25	125
N352050015	---	19÷60	160

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352050020	---	40÷100	200
N352050025	---	85÷140	275



Becchi piegati a 90°, in acciaio al cromo vanadio, con molla di richiamo, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356320005	---	3÷10	125
N356320010	---	10÷25	125
N356320015	---	19÷60	170

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356320020	---	40÷100	200
N356320025	---	85÷140	300



Becchi piegati a 90°, in acciaio al cromo vanadio, **punte in acciaio per molle** inserite con processo di deformazione a caldo, **per anelli elastici esterni in applicazioni con elevate sollecitazioni**, con molla di richiamo, esecuzione fosfatata grigia, punte leggermente divergenti per una migliore tenuta dell'anello, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356280005	---	3÷10	130
N356280010	---	10÷25	130
N356280015	---	19÷60	165

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356280020	---	40÷100	210
N356280025	---	85÷140	305



Becchi piegati a 90°, in acciaio al cromo vanadio, **punte in acciaio per molle** inserite nei becchi, **per anelli elastici esterni in applicazioni con elevate sollecitazioni**, con molla di richiamo, esecuzione verniciata trasparente, punte divergenti di 10° per una migliore tenuta dell'anello, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352100005	---	3÷9	140
N352100010	---	10÷25	140
N352100015	---	19÷60	180

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352100020	---	40÷100	220
N352100025	---	85÷200	310



Corpo pinze in lamina d'acciaio ad alta resistenza, becchi piegati a 90° intercambiabili in acciaio bonificato, meccanismo di bloccaggio a cremagliera, **per anelli di sicurezza esterni di grandi dimensioni**, esecuzione verniciata a polvere.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356270005	---	122÷300	570



Becchi piegati a 45°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356540002	---	3÷10	130
N356540005	---	10÷25	130

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356540010	---	19÷60	185
N356540015	---	40÷100	210



Meccanismo di bloccaggio a cremagliera per rimuovere o installare senza sforzo gli anelli, becchi piegati a 90° intercambiabili in acciaio bonificato, esecuzione cromata, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Per ø albero (mm)	Lunghezza totale (mm)
N352110005	---	85÷200	310

