



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • **Pinze** • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Pinze universali

Pinze universali a becchi piatti, DIN ISO 5746.

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 60 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)		Fig.
N350050160	---	160	1,8	A
N350050180	---	180	2,5	A
N350050200	---	200	2,8	A

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 60 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)		Fig.
N351520140	---	140	1,8	B
N351520160	---	160	2	B
N351520180	---	180	2,2	B
N351520200	---	200	2,5	B

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 60 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)		Fig.
N350080160	---	160	1,8	C
N350080180	---	180	2,5	C
N350080200	---	200	2,8	C

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 60 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)		Fig.
N351510160	---	160	2	D
N351510180	---	180	2,2	D
N351510200	---	200	2,5	D

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 64 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata con testa pulita, **rapporto di leva ottimizzato per ridurre lo sforzo fino al 30%**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)			Fig.
N351860160	---	160	2,2	1,6	E
N351860180	---	180	2,5	2	E
N351860200	---	200	2,7	2,3	E

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 63 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, **rapporto di leva ottimizzato per ridurre lo sforzo fino al 35%**, impugnature ergonomiche bimalteriali.


Codice	€	Lunghezza totale (mm)			Fig.
N351560180	---	180	2,5	2	F
N351560200	---	200	2,8	2,2	F
N351560225	---	225	3	2,5	F

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 60 HRC, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)		Fig.
N350100160	---	160	1,8	G
N350100180	---	180	2,5	G
N350100200	---	200	2,8	G

Superficie di presa zigrinata e taglienti per filo con durezza ca. 60 HRC, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)		Fig.
N351530160	---	160	2	H
N351530180	---	180	2,2	H
N351530200	---	200	2,5	H



A



B



C



D



PINZE



E



F



G



H

