



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • **Pinze** • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Pinze regolabili a cerniera sovrapposta

Pinze regolabili a cerniera sovrapposta DIN ISO 8976, ganasce dentate, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio.

Corpo in acciaio, esecuzione sabbiata e verniciata, manici rivestiti con guaina in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N352340180	---	180	30	8	A
N352340250	---	250	44	8	A

Corpo in acciaio, esecuzione sabbiata e verniciata, manici rivestiti con guaina in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N352590250	---	240	42	5	B
N352580400	---	400	90	11	C

A

B

C



Pinze regolabili con funzione di chiave

Pinze polifunzionali regolabili a cerniera chiusa **con funzione di chiave**, ganasce lisce con profilo piano, possibilità di utilizzo per serrare, schiacciare e piegare, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.

In acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata**, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N357140180	---	180	40	10	A
N357140250	---	250	52	10	A
N357140300	---	300	68	10	A

In acciaio al cromo vanadio, **esecuzione fosfatata con scala graduata al laser su superficie pulita**, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N357150250	---	250	45	19	B

In acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata**, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, impugnature ergonomiche bimerateriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N357160180	---	180	40	10	C
N357160250	---	250	52	10	C

Modello XS, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida, scala graduata per la regolazione dell'apertura lontano dal pezzo**, testa extra sottile, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N359050100	---	100	21	10	D

Modello XL, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida, scala graduata per la regolazione dell'apertura lontano dal pezzo**, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, impugnature ergonomiche bimerateriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N359050180	---	180	35	13	E
N359050250	---	250	46	17	E

In acciaio forgiato al cromo, **esecuzione cromata**, ganasce sottili con profilo piano, scala millimetrata per una regolazione precisa, sistema di chiusura rapida senza premere il pulsante, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N359060180	---	180	43	20	F
N359060250	---	250	58	20	F
N359060300	---	300	73	20	F



A

B

C

D

E

F



PINZE