



Pinze spellafili, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, per conduttori unipolari, multifilari e a fili sottili con isolamento in PVC, gomma e resine sintetiche.



In acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, con scala per la lunghezza di spellatura, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353520160	—	160	10	A



A



In acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354540160	—	160	10	B



B



In acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, con scala per la lunghezza di spellatura, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354520160	—	160	10	C



C



In acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354570160	—	160	10	D



D



In acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, con scala per la lunghezza di spellatura, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353550160	—	160	10	E



E



In acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N354560160	—	160	10	F



F



In acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali con **asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N351040160	—	160	7	G



G



Pinze spellafili di precisione

Pinze spellafili di precisione, **taglio circolare lungo tutta la circonferenza dell'isolamento**, lame in acciaio speciale sagomate in funzione della sezione del conduttore, guidacavo per l'esatto posizionamento del cavo e battuta di arresto regolabile per garantire lunghezze uniformi nel caso di lavori in serie, alta precisione di spellatura anche su materiali difficili come Teflon®, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N354980005	—	0,03÷2,08	195
N354980010	—	0,14÷6	195

