



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4.

In acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N354990005	—	0,25÷2,5	145	A

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4.
In acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355040005	—	0,25÷2,5	145	B

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4.
In acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355060005	—	0,25÷2,5	145	C

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4.
In acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355010006	—	0,25÷16	180	D

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4.
In acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355030006	—	0,25÷16	180	E

In acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355070006	—	0,25÷16	180	F



A



B



C



D



E



F



Pinze crimpatrici a cremagliera per terminali a bussola

Pinze crimpatrici a cremagliera per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4, riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, dispositivo di arresto forzato per il completamento corretto della crimpatura.

Corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, 5 zone di crimpatura, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N354050005	—	0,5÷6	205	A

Corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, 3 zone di crimpatura, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N354050010	—	6÷16	205	B

Modello **PreciForce®**, in acciaio al cromo vanadio bonificato e temperato ad olio, esecuzione brunita, 5 zone di crimpatura, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N359250005	—	0,25÷6	220	C



A



B



C

