



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • **Pinze spellafili e crimpatrici**
 Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Pinze crimpatrici a regolazione automatica per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4, regolazione automatica alla dimensione desiderata del terminale a bussola, precisione sicura e duratura grazie al blocco forzato e sbloccabile, trasmissione a leva articolata per la riduzione dello sforzo, in acciaio al cromo vanadio temprato a olio, impugnature ergonomiche bimateriali.



Modello con **innesto laterale** e matrice per crimpatura **a profilo quadrato**.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355120005		0,08÷16	180	A



A



Modello con **innesto laterale** e matrice per crimpatura **a profilo esagonale**.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355120010		0,08÷10	180	B



B



Modello con **innesto frontale** e matrice per crimpatura **a profilo quadrato**.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355130003		0,08÷10	190	C
N355130005		0,08÷16	190	C



C



Pinze crimpatrici Twistor® a regolazione automatica per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4, **modello con testa di crimpatura girevole a 360°**, 8 posizioni di innesto per il serraggio in tutte le posizioni di lavoro, regolazione automatica alla dimensione desiderata del terminale a bussola, precisione sicura e duratura grazie al blocco forzato e sbloccabile, trasmissione a leva articolata per la riduzione dello sforzo, in acciaio al cromo vanadio temprato a olio, impugnature ergonomiche bimateriali.



Modello con matrice per crimpatura **a profilo quadrato**.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355140005		0,14÷16	200	A



A



Modello con matrice per crimpatura **a profilo trapezoidale**.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355140010		0,14÷10	200	B



B



Pinze crimpatrici per terminali a bussola a grande sezione

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4 a grande sezione, impugnature più lunghe per permettere un **azionamento a due mani**, fino al 30% di minor sforzo rispetto alle comuni pinze di crimpaggio, maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, precisione sicura e duratura grazie al blocco forzato e sbloccabile, in acciaio al cromo vanadio temprato a olio, impugnature ergonomiche in resina antiscivolo.



A



B



Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N370150005		10/16/25	250	A
N370150010		35/50	250	B