



Pinze crimpatrici a matrici intercambiabili

Pinze crimpatrici per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4, capicorda isolati e non, capicorda non isolati aperti, corpo pinze in acciaio, esecuzione cromata, modello a cremagliera con innesto laterale e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, **con 5 matrici intercambiabili**, cambio senza attrezzi dei profili di crimpatura, impugnatura ricoperta in plastica. Assortimento fornito in astuccio di tessuto tecnico ad alta resistenza con modulo interno in spugna bicolore.



Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355180005	---	0,5÷16	237

Pinze crimpatrici MultiCrimp® a matrici intercambiabili

Pinze crimpatrici MultiCrimp® per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4, capicorda isolati e non, capicorda non isolati aperti, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, modello a cremagliera con innesto laterale e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, cambio rapido delle matrici, qualità di crimpaggio costante grazie a profili di precisione e dispositivo di arresto forzato (sbloccabile), impugnature ergonomiche bimalteriali.

Modello con **caricatore agganciabile alla cintura con 3 matrici intercambiabili**.



Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355110003	---	0,5÷6	250	A



Modello con **caricatore agganciabile alla cintura con 5 matrici intercambiabili**.



Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355110005	---	0,25÷25	250	B



Pinze multifunzione per capicorda

Pinze per capicorda con troncaviti da M 2,6 fino a M 5,0, troncafili in testa e spellafili.

Per capicorda preisolati e non isolati, corpo in acciaio al cromo vanadio, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N365300210	---	0,5÷6	200	A



Per capicorda preisolati e non isolati aperti, corpo in acciaio ad alta resistenza, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N359200005	---	0,5÷6	240	B



Per capicorda preisolati, corpo in lamiera d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N353970005	---	0,5÷6	235	C



Per capicorda non isolati aperti e chiusi, corpo in lamiera d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N354100235	---	0,5÷6	235	D

