



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • **Pinze spellafili e crimpatrici**
 Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Pinze crimpatrici a cremagliera per capicorda

Pinze per capicorda **a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata.

Per capicorda preisolati, con vite di registrazione della pressione predefinita, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355310005		0,5+6	235	A



A



Modello **PreciForce®** per capicorda preisolati, con vite di registrazione della pressione predefinita, in acciaio al cromo vanadio bonificato e temperato ad olio, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N359220005		0,5+6	220	B



B



Per capicorda preisolati, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in PVC.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N354020005		0,5+6	215	C



C



Per capicorda non isolati chiusi, con vite di registrazione della pressione predefinita, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in plastica.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N355310010		0,5+6	205	D



D



Modello **PreciForce®** per capicorda non isolati aperti, con vite di registrazione della pressione predefinita, in acciaio al cromo vanadio bonificato e temperato ad olio, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N359270005		0,25+6	220	E



E



PINZE SPELLAFILI E CRIMPATRICI



Pinze crimpatrici per connettori RJ

Pinze per connettori modulari, **per serrare connettori RJ**, meccanismo a cricchetto (sbloccabile) per garantire una qualità di crimpaggio elevata e ripetitiva, tronchese e lama spelacavi per cavi CAT, in acciaio al cromo vanadio bonificato e temperato ad olio, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Per serrare connettori **a 6 poli RJ 11/12** (9,65 mm) e **a 8 poli RJ 45** (11,68 mm).

Codice	€	Per connettori	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N359300005		RJ 11/12 - RJ 45	190	A



A



Per serrare connettori **a 4 poli RJ 10** (7,65 mm), **a 6 poli RJ 11/12** (9,65 mm) e **a 8 poli RJ 45** (11,68 mm).

Codice	€	Per connettori	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N359310005		RJ 10 - RJ 11/12 - RJ 45	200	B



B

