



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, DIN ISO 5749.



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	800 N Ø max mm	1600 N Ø max mm	2000 N Ø max mm	Fig.
N351160160	---	160	3,4	2,5	2	A
N351160180	---	180	3,8	2,7	2,2	A
N351160200	---	200	4,2	3	2,5	A



A



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N353230140	---	140	3	2	1,5	B
N353230160	---	160	3,4	2,5	2	B
N353230180	---	180	3,8	2,7	2,2	B
N353230200	---	200	4,2	3	2,5	B
N353230250	---	250	4,6	3,5	3	B



B



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	800 N Ø max mm	1600 N Ø max mm	2000 N Ø max mm	Fig.
N353150160	---	160	3,4	2,5	2	C
N353150180	---	180	3,8	2,7	2,2	C
N353150200	---	200	4,2	3	2,5	C



C



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N353220140	---	140	3	2	1,5	D
N353220160	---	160	3,4	2,5	2	D
N353220180	---	180	3,8	2,7	2,2	D
N353220200	---	200	4,2	3	2,5	D
N353220250	---	250	4,6	3,5	3	D



D



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	800 N Ø max mm	1600 N Ø max mm	2000 N Ø max mm	Fig.
N351350160	---	160	3,4	2,5	2	E
N351350180	---	180	3,8	2,7	2,2	E
N351350200	---	200	4,2	3	2,5	E



E



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N353240160	---	160	3,4	2,5	2	F
N353240180	---	180	3,8	2,7	2,2	F
N353240200	---	200	4,2	3	2,5	F
N353240250	---	250	4,6	3,5	3	F



F



Taglienti temprati ad induzione, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata**, impugnature ergonomiche bimalteriali **con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta**.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	2000 N Ø max mm	Fig.
N351120160	---	160	2	G
N351120180	---	180	2,2	G
N351120200	---	200	2,5	G



G



Taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, **testa piegata a 12°**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N353130200	---	200	4,2	3	2,5	H



H

