



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • **Tagliacavi e tronchesi** • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Tronchesi a taglienti diagonali con doppia articolazione

Tronchesi **TwinForce®** a taglienti diagonali ad alte prestazioni, DIN ISO 5749, **con doppia articolazione brevettata**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, minor impatto di taglio ed una maggiore sicurezza per la mano, massima protezione di tendini e muscolatura, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	220 N Ø max mm	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm
N359350180	---	180	5,5	4,6	3,2	3



Tronchesi a taglienti diagonali con fulcro decentrato

Tronchesi a taglienti diagonali ad alte prestazioni **con fulcro decentrato**, effetto leva aumentato per ridurre notevolmente lo sforzo richiesto per il taglio, **sistema di presa del filo integrato nel retro della testa**.



In acciaio speciale per utensili temprato e rinvenuto in olio, esecuzione fosfatata, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N351430190	---	190	4,4	3,2	3	A

In acciaio speciale per utensili temprato e rinvenuto in olio, esecuzione fosfatata, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N351490190	---	190	4,4	3,2	3	B

In acciaio speciale per utensili, esecuzione verniciata trasparente, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	2100 N Ø max mm	Fig.
N352090200	---	200	3	C



A



B



C



Tronchesi a taglienti diagonali a doppia leva

Tronchesi a taglienti diagonali con articolazione a doppia leva per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio.



Modello **CoBolt®**, taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	220 N Ø max mm	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N356670160	---	160	5,3	4,8	3,6	3,3	A
N356670200	---	200	6	5,2	4	3,6	A
N356670250	---	250	-	6	4,3	4,2	A

Modello **CoBolt®**, taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, impugnature bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	220 N Ø max mm	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N356580200	---	200	6	5,2	4	3,6	B

Modello **CoBolt®**, taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, DIN ISO 5743, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, **molla di ritorno integrata con fermo di chiusura**, impugnature bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	220 N Ø max mm	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N356640200	---	200	6	5,2	4	3,6	C

Modello **CoBolt®**, taglienti **con durezza ca. 64 HRC**, **testa piegata a 20°**, DIN ISO 5743, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, **molla di ritorno integrata con fermo di chiusura**, impugnature bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	220 N Ø max mm	750 N Ø max mm	1800 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N356710200	---	200	6	5,2	4	3,6	D

DIN ISO 5747, in acciaio speciale per utensili, esecuzione nichelata lucida e brunita, **molla di ritorno integrata con fermo di chiusura**, manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	2000 N Ø max mm	Fig.
N351500160	---	160	2	E



A



B



C



D



E

