



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • **Tagliacavi e tronchesi** • **Cutter, sbavatori e cesoie** • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •

Tenaglie per cementisti

Tenaglie per cementisti con taglienti temprati ad induzione, DIN ISO 9242, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita. Applicazione: per torcere e tagliare il filo di rilegatura dal rotolo in un'unica operazione.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N351700220	---	220	A
N351700250	---	250	A
N351700280	---	280	A
N351700300	---	300	A

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N351390220	---	220	B
N351390250	---	250	B
N351390280	---	280	B
N351390300	---	300	B

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N351670190	---	190	C
N351670225	---	225	C
N351670250	---	250	C
N351670280	---	280	C



Coltelli di sicurezza con ritorno automatico della lama

Coltello di sicurezza **con il ritorno automatico della lama dopo il taglio, lama utilizzabile su 2 taglienti** sostituibile senza attrezzi, impugnatura in alluminio con inserto in gomma e portalama. Fornito con 2 lame trapezoidali con punte arrotondate.

Applicazioni: per il taglio sicuro di tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta, pelli e PVC.
Note: durante il processo di taglio rilasciare sempre la piastra scorrevole, altrimenti la retrazione della lama non è possibile e il rischio di lesioni aumenta.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N40660151	---	151	A

Coltello di sicurezza **con il ritorno automatico della lama dopo il taglio**, blocco di sicurezza per evitare l'azionamento accidentale della lama, **lama utilizzabile su 2 taglienti** sostituibile senza attrezzi, impugnatura in alluminio con inserto in gomma e portalama. Fornito con 1 lama trapezoidale in ceramica non conduttiva e amagnetica, fodero e laccio spiralato di sicurezza.

Applicazioni: per il taglio sicuro di tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta, pelli e PVC.
Note: durante il processo di taglio rilasciare sempre la piastra scorrevole, altrimenti la retrazione della lama non è possibile e il rischio di lesioni aumenta.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N408340160	---	160	C

Coltello di sicurezza **con il ritorno completamente automatico della lama dopo il taglio** anche se la leva di azionamento è ancora premuta, **lama reversibile** sostituibile senza attrezzi, **blocco di sicurezza** per evitare l'azionamento accidentale della lama, impugnatura in alluminio con inserto in gomma. Fornito con 1 lama trapezoidale.

Applicazioni: per il taglio sicuro di tutti i materiali da taglio standard come scatole in cartone fino a 3 strati, pellicole termoretraibili, plastica, polistirolo, nastri, reggetta in plastica, sacchi, fogli di carta, pelli e PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N406680165	---	165	E



Lame di ricambio

Codice	€ Per conf.	Pz.	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Materiale	Tipo punta	Fig.
N408050010	---	5	58	0,60	acciaio	arrotondate	B



Lame di ricambio

Codice	€ Per conf.	Pz.	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Materiale	Tipo punta	Fig.
N408050015	---	5	61	0,60	ceramica	acute	D



Lame di ricambio

Codice	€ Per conf.	Pz.	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Materiale	Tipo punta	Fig.
N408050010	---	5	58	0,60	acciaio	arrotondate	B