



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • **Cutter, sbavatori e cesoie** • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •

## Impugnatura e lame di sbavatura tipo "S" con attacco da 3,2 mm

Impugnatura ergonomica bi-componente **NG1** e lame per sbavatura a cambio rapido tipo **"S"** con ø attacco da **3,2 mm**, con testa arrotondata per la sicurezza e la prevenzione di infortuni e montabili anche su impugnatura **RAPID** e su supporti telescopici tipo **S** e **SN**.

3,2



| Codice            | € | Tipo           | Descrizione                                                                                                                     |  | Foto | Rotazione |
|-------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|
| <b>C850100100</b> | ◆ | <b>NG1</b>     | Impugnatura con contenitore portalame integrato, fornita senza lama                                                             |  |      |           |
| <b>C850050050</b> | ◆ | <b>S10</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in acciaio dolce, alluminio e plastica                                                   |  |      |           |
| <b>C850050055</b> | ◆ | <b>S10 TiN</b> | Lama in HSS ricoperta in TiN per fori e spigoli lineari in acciaio e alluminio                                                  |  |      |           |
| <b>C850050058</b> | ◆ | <b>S100 Co</b> | Lama in HSS-Co ideale per metalli tenaci e plastica                                                                             |  |      |           |
| <b>C850050060</b> | ◆ | <b>S101</b>    | Lama in HSS per piccoli fori ø minimo 2,4 mm in tutti i materiali                                                               |  |      |           |
| <b>C850050070</b> | ◆ | <b>S150</b>    | Lama in HSS per plastica e piccoli fori a partire da ø 1,5 mm                                                                   |  |      |           |
| <b>C850050080</b> | ◆ | <b>S20</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in ottone, ghisa e materiali a truciolo corto                                            |  |      |           |
| <b>C850050090</b> | ◆ | <b>S20 TiN</b> | Lama in HSS ricoperta in TiN per fori e spigoli lineari in ottone, ghisa e materiali a truciolo corto                           |  |      |           |
| <b>C850050100</b> | ◆ | <b>S202</b>    | Lama in HSS per fori piccoli ø minimo 2,4 mm in ottone, ghisa e materiali a truciolo corto                                      |  |      |           |
| <b>C850050110</b> | ◆ | <b>S30</b>     | Lama in HSS per sbavatura simultanea interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 6 mm in acciaio, alluminio e plastica |  |      |           |
| <b>C850050120</b> | ◆ | <b>S35</b>     | Lama in HSS speciale per bordi dritti, adatta per tutti i materiali                                                             |  |      |           |
| <b>C850050130</b> | ◆ | <b>S60</b>     | Lama in HSS per sbavatura interna di fori, per fori trasversali e per sbavature particolari                                     |  |      |           |
| <b>C854980240</b> | ◇ | <b>S10</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in acciaio dolce, alluminio e plastica                                                   |  |      |           |
| <b>C854980250</b> | ◇ | <b>S10 Co</b>  | Lama in HSS-Co per fori e spigoli lineari in acciaio di acciaio inossidabile e plastica                                         |  |      |           |
| <b>C854980252</b> | ◇ | <b>S150</b>    | Lama in HSS per plastica e piccoli fori a partire da ø 1,2 mm                                                                   |  |      |           |
| <b>C854980260</b> | ◇ | <b>S202</b>    | Lama in HSS per fori piccoli ø minimo 2,4 mm in ottone, ghisa e materiali a truciolo corto                                      |  |      |           |
| <b>C854980270</b> | ◇ | <b>S30</b>     | Lama in HSS per sbavatura interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 6 mm in acciaio, alluminio e plastica            |  |      |           |
| <b>C854980280</b> | ◆ | <b>S35</b>     | Lama in HSS speciale per bordi dritti, adatta per tutti i materiali                                                             |  |      |           |
| <b>C854980290</b> | ◇ | <b>S60</b>     | Lama in HSS per sbavatura interna di fori, per fori trasversali e per sbavature particolari                                     |  |      |           |

## Impugnatura tipo "N" con attacco da 2,6 mm

Impugnatura ergonomica bi-componente **NG2** e lame per sbavatura a cambio rapido tipo **"N"** con ø attacco da **2,6 mm**, con testa arrotondata per la sicurezza e la prevenzione di infortuni e montabili anche su supporti telescopici tipo **S** e **SN**.

2,6



| Codice            | € | Tipo          | Descrizione                                                                                                                     |  | Foto | Rotazione |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|
| <b>C850100130</b> | ◆ | <b>NG2</b>    | Impugnatura con contenitore portalame integrato, fornita senza lama                                                             |  |      |           |
| <b>C850050010</b> | ◆ | <b>N1</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in acciaio, alluminio e plastica                                                         |  |      |           |
| <b>C850050020</b> | ◆ | <b>N1 TiN</b> | Lama in HSS ricoperta in TiN per fori e spigoli lineari in acciaio e alluminio                                                  |  |      |           |
| <b>C850050030</b> | ◆ | <b>N2</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in ottone, ghisa e materiali a truciolo corto                                            |  |      |           |
| <b>C850050040</b> | ◆ | <b>N3</b>     | Lama in HSS per sbavatura simultanea interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 4 mm in acciaio, alluminio e plastica |  |      |           |
| <b>C854980200</b> | ◇ | <b>N1</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in acciaio, alluminio e plastica                                                         |  |      |           |
| <b>C854980210</b> | ◇ | <b>N1 Co</b>  | Lama in HSS-Co per fori e spigoli lineari in acciaio di acciaio inossidabile e plastica                                         |  |      |           |
| <b>C854980220</b> | ◇ | <b>N2</b>     | Lama in HSS per fori e spigoli lineari in ottone, ghisa e materiali a truciolo corto                                            |  |      |           |
| <b>C854980230</b> | ◇ | <b>N3</b>     | Lama in HSS per sbavatura simultanea interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 4 mm in acciaio, alluminio e plastica |  |      |           |