



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Impugnatura porta supporti con ø attacco da 7 mm, supporti e lame

Impugnatura porta supporti ergonomica bi-componente **NG3** e supporti telescopici ed angolati con ø attacco da **7 mm** per lame di sbavatura.



Codice	€	Tipo	Descrizione		Foto	Per lame
C850100110	---	NG3	Impugnatura per tutti i supporti telescopici e angolati con attacco ø 7 mm			
C850100120	---	S	Supporto ø 7 mm telescopico da 30 a 115 mm, adatto a tutte le lame tipo "S" ø 3,2 mm, lunghezza totale 131 mm			
C850100140	---	N	Supporto ø 7 mm telescopico da 25 a 115 mm adatto a tutte le lame tipo "N" ø 2,6 mm, lunghezza totale 131 mm			
C850100040	---	C	Supporto ø 7 mm telescopico esagonale antirotazione con estremità filettata M7, lunghezza totale 131 mm, per montare gli svasatori tipo "C"			
C850100080	---	C	Supporto ø 7 mm ad angolo con estremità filettata M7, con disassamento di 40 mm, per montare gli svasatori tipo "C"			
C850100050	---	D	Supporto ø 7 mm telescopico con vite di bloccaggio laterale M3, lunghezza totale 131 mm, per montare le lame a raschietto tipo "D"			
C850100090	---	K	Supporto ø 7 mm telescopico con vite di bloccaggio frontale M3, lunghezza totale 135 mm, per lame per scanalature tipo "K"			
C850100095	---	TN	Supporto ø 7 mm telescopico con foro filettato UNF N° 10, lunghezza totale 113 mm, per lame a raschietto tipo "TN"			
C850100060	---	L	Supporto ø 7 mm telescopico con foro laterale quadrato da 3 mm e vite di bloccaggio M4, lunghezza totale 131 mm, per lame a V tipo "L"			

Lame per sbavatura da montare su supporti telescopici ed angolati con ø attacco da **7 mm** per impugnatura NG3.

Codice	€	Tipo	Descrizione		Foto	Per tipo supporto
C850050200	---	C12	Lama svasatore 90° in HSS, ø 1÷12 mm, filettatura interna M7			C
C850050210	---	C20	Lama svasatore 90° in HSS, ø 3÷20 mm, filettatura interna M7			C
C854980530	---	C20	Lama svasatore 90° in HSS, ø 3÷20 mm, filettatura C interna M7			C
C850050220	---	C30	Lama svasatore 90° in HSS, ø 3÷30 mm, filettatura interna M7			C
C850050140	---	D50	Lama in HSS triangolare 3 mm per lavori di precisione, lunghezza taglio 20 mm, lunghezza totale 50 mm			D
C850050150	---	D66	Lama in HSS per sbavature interne, lunghezza totale 50 mm			D
C850050170	---	N70K	Lama in HSS per sbavatura di piccole scanalature da 1,2÷8 mm			K
C850050180	---	N80K	Lama in HSS per sbavatura di sedi di chiavette da 2,4÷11 mm			K
C850050190	---	N90K	Lama in HSS per sbavatura di scanalature larghe da 3÷15 mm			K
C850050155	---	T60	Lama in HSS triangolare 7,4 mm, lunghezza totale 60 mm			TN
C850050240	---	L3	Lama a V per sbavatura simultanea lineare 1÷8 mm			L
C850050245	---	L4	Lama mini a V per sbavatura simultanea lineare 0÷2,5 mm			L



Impugnatura universale per sbavatori e accessori

Impugnatura universale tipo UNI per il montaggio del supporto telescopico adatto alle lame a cambio rapido tipo "S" e "N" e diretto della lama reversibile a raschietto triangolare T120.



Codice	€	Tipo	Descrizione		Foto	Per lame
C850100020	---	UNI	Impugnatura universale per supporto telescopico tipo "SN" o lame triangolari a raschietto tipo "T120"			
C850100030	---	SN	Supporto telescopico doppio per lame a cambio rapido tipo "S" da ø 3,2 mm e tipo "N" da ø 2,6 mm, lunghezza telescopica massima 85 mm, lunghezza totale 145 mm			
C850050250	---	T120	Lama triangolare doppia da 7,4 mm, lunghezza 120 mm, da montare direttamente su impugnatura UNI.			