



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • **Cutter, sbavatori e cesoie** • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Set sbavatori e raschietti manuali con supporto telescopico

Set per sbavatura completo di impugnatura, supporto telescopico e lama.

Per la sbavatura di fori, bordi diritti e convessi, per lame tipo "S" con attacco ø 3,2 mm, composto da:

- impugnatura ergonomica bi-componente tipo NG3
- supporto telescopico ø 7 mm tipo "S"
- 3 lame cod. C850050058-0100-0110.

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C859000005	---	S	3,2	S	A

Per la sbavatura di fori, bordi diritti e convessi, per lame tipo "N" con attacco ø 2,6 mm, composto da:

- impugnatura ergonomica bi-componente tipo NG3
- supporto telescopico ø 7 mm tipo "N"
- 2 lame cod. C850050010-0030.

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C859050005	---	N	2,6	N	B

Per la sbavatura di fori, per lame tipo "C" con filettatura interna M7, composto da:

- impugnatura ergonomica bi-componente tipo NG3
- supporto telescopico ø 7 mm tipo "C"
- lama a 90° ø 20 mm cod. C850050210.

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C859100005	---	C	M7	C	C

Per la sbavatura di piccoli fori e raschietatura di superfici piane, per lame triangolari tipo "D", composto da:

- impugnatura ergonomica bi-componente tipo NG3
- supporto telescopico ø 7 mm tipo "D"
- lama triangolare cod. C850050140.

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C859200005	---	D	3,2	D	D

Per la sbavatura di piccoli fori e raschietatura di superfici piane, per lame triangolari tipo "T" con attacco filettato UNF10, composto da:

- impugnatura ergonomica bi-componente tipo NG3
- supporto telescopico ø 7 mm tipo "TN"
- lama triangolare cod. C850050155.

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C859250005	---	T	UNF10	TN	E

Per la sbavatura simultanea di bordi o particolari con spessore da 1 a 8 mm, per lame a V tipo "L" con codolo quadrato, composto da:

- impugnatura ergonomica bi-componente tipo NG3
- supporto telescopico ø 7 mm tipo "TN"
- lama triangolare cod. C850050240.

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C850150125	---	L	3	L	F

Per la sbavatura di fori, bordi diritti e convessi con lame a cambio rapido tipo "S" e "N", composto da:

- impugnatura universale tipo UNI
- supporto telescopico doppio tipo "SN"
- 2 lame cod. C85 005 0010-0030

Codice	€	Tipo lama	Attacco lame (mm)	Tipo supporto	Fig.
C850150015	---	N / S	2,6 / 3,2	SN	G



A



B



C



D



E



F



G

