




Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari

Cesoie per taglio destro o sinistro



Le cesoie sono costruite e affilate affinché siano in condizione di tagliare con facilità con raggio di curva da sinistra a destra.

Il modo migliore per realizzare dei tagli con raggio da destra a sinistra è di utilizzare cesoie con taglio sinistrorso.

format
professional quality



Cesoie semplici per lamiera

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio inossidabile forgiato a stampo, **taglienti temprati ad induzione (min. 59 HRC)**, manici verniciati. Applicazione: per tagli dritti.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N400030250	---	250	60	1	0,8	destrorso	A
N400030300	---	300	79	1	0,8	destrorso	A

Cesoie semplici per lamiera, modello americano, in acciaio al carbonio, esecuzione con testa pulita, **per tagli lunghi e dritti**, manici in acciaio verniciato.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N400050200	---	200	48	1	0,7	sinistrorso	B
N400050250	---	250	58	1,2	0,8	sinistrorso	B
N400050300	---	300	75	1,5	1	sinistrorso	B
N400050350	---	350	95	1,5	1	sinistrorso	B

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio inossidabile forgiato a stampo, **taglienti temprati ad induzione (min. 59 HRC)**, manici verniciati. Applicazione: per tagli lunghi, dritti e continui.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N350660300	---	300	62	1	0,8	sinistrorso	C
N350660350	---	350	65	1	0,8	sinistrorso	C

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio inossidabile forgiato a stampo, per rinalzatura, **taglienti temprati ad induzione (min. 59 HRC)**, manici verniciati. Applicazione: per tagli corti, dritti e tagli di figura destrorsi e sinistrorsi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N350730250	---	250	42	1	0,8	sinistrorso	D
N350730275	---	275	42	1	0,8	sinistrorso	D
N350731250	---	250	42	1	0,8	destrorso	D
N350731275	---	275	42	1	0,8	destrorso	D
N350731300	---	300	47	1	0,8	destrorso	D

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata, **per tagli dritti e di contornatura**, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N650950005	---	280	46	1,5	1	sinistrorso	E
N650950010	---	280	46	1,5	1	destrorso	E

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio inossidabile forgiato a stampo, **taglienti temprati ad induzione (min. 59 HRC)**, manici verniciati. Applicazione: per tagli dritti, continui, tagli di figura, tagli con raggi grandi destrorsi e sinistrorsi.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N350620260	---	260	30	1	0,8	sinistrorso	F
N350620280	---	280	34	1	0,8	sinistrorso	F
N350621260	---	260	30	1	0,8	destrorso	F
N350621280	---	280	34	1	0,8	destrorso	F

Cesoie semplici per lamiera, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata, lame rinforzate, **per tagli dritti e di contornatura**, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	Fig.
N651050005	---	280	50	1,5	1	sinistrorso	G
N651050010	---	280	50	1,5	1	destrorso	G

Qualità di taglio delle cesoie

Qualità



A



format
professional quality




B



C




format
professional quality




D



format
professional quality




E



F



format
professional quality



G



CUTTER, SBAVATORI E CESOIE