



Fustelle a cavallotto

Fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione verniciata con testa pulita finemente e tagliente temprato e rinvenuto, leggero scarico conico interno per facilitare la rimozione del materiale fustellato.

Per la produzione di guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili.



Codice	€	Ø foro (mm)
N602120002	---	2
N602120003	---	3
N602120004	---	4
N602120005	---	5
N602120006	---	6
N602120007	---	7
N602120008	---	8

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120009	---	9
N602120010	---	10
N602120011	---	11
N602120012	---	12
N602120013	---	13
N602120014	---	14
N602120015	---	15

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120016	---	16
N602120017	---	17
N602120018	---	18
N602120019	---	19
N602120020	---	20
N602120022	---	22
N602120024	---	24

Codice	€	Ø foro (mm)
N602120025	---	25
N602120026	---	26
N602120028	---	28
N602120030	---	30
N602120032	---	32
N602120035	---	35
N602120045	---	40

Serie di fustelle a cavallotto, fornita in busta avvolgibile di plastica.

Codice	€	Pezzi	Ø fori (mm)	Progressione (mm)	Fig.
N351210010	---	19	2÷20	1	A
N351210020	---	15	2÷30	2	B



Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafilari integrate. Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta, tonda e profilata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N352650100	---	100	25	A
N352650125	---	125	29	A
N352650180	---	175	30	A
N352650250	---	250	40	A
N352650300	---	300	65	A

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafilari integrate. Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta, tonda e profilata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N352700180	---	185	28	B
N352700250	---	250	42	B
N352700300	---	300	65	B

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce prismatiche**, corpo in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido, pinze tagliafilari integrate. Impiego: per bloccare tubi e bulloni, utilizzabile per allentare e serrare viti e dadi. La lunghezza da 250 mm è disponibile anche con doppia ganasce prismatiche.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Ganasce prismatiche	Fig.
N857230175	---	175	40	inferiore	C
N857230250	---	250	43	inferiore	C
N857230251	---	250	70	superiore e inferiore	D
N857230300	---	300	48	inferiore	C

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce concave**, esecuzione cromata, ganasce forgiate e rinforzate, sistema brevettato di sblocco con pulsante integrato nella leva per riapertura senza scatti, rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore. Impiego: per il bloccaggio di materiali a sezione piatta e tonda (anche di piccolo diametro).

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N851300250	---	250	60	E

A



B



C



D



E

