



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Pinze regolabili autobloccanti a collo di cigno

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a collo di cigno, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

Impiego: per il bloccaggio di profilati ed angolari.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N353300150	---	150	36	A
N353300280	---	280	90	A

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a collo di cigno, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per il bloccaggio di profilati ed angolari.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N353320280	---	280	76	B

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a collo di cigno, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura ad arco di profilati ed angolari.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N354060290	---	290	80	C
N354060350	---	350	125	C

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe** a collo di cigno, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio **con puntali snodati in testa**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per bloccaggi con sbraccio elevato.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N854070100	---	100	26	D
N854070150	---	150	36	D
N854070275	---	275	89	D
N854070455	---	460	208	D

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe** a collo di cigno, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per bloccaggi con sbraccio elevato.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N354080450	---	450	260	E

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a collo di cigno, **ganascia superiore scorrevole**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, vite per regolare il parallelismo del bloccaggio con un angolo fino a 9°, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per il bloccaggio di profilati ed angolari con posizionamento rapido.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N856570260	---	260	110	F



A



B



C



D



E



F



PINZE PER BLOCCAGGI