



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • **Pinze per bloccaggi** • **Martelli e mazzuole** •

Pinze regolabili autobloccanti a forcella

Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a forcella, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N353150280	---	280	60	A

A



Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a forcella, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N353170280	---	280	50	B

B



Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a forcella, corpo in acciaio ad alta resistenza, ganasce a profilo robusto in **ghisa malleabile**, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N353200280	---	280	85	D

D



Pinze regolabili autobloccanti con ganasce a forcella, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di tubi.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura (mm)	Fig.
N354040285	---	285	75	E

E



Pinze regolabili autobloccanti a forcella, **ganasce scorrevoli** in acciaio al cromo vanadio con **protezioni per superfici delicate**, ganasce fisse prismatiche e con protezioni, vite per regolare il parallelismo del bloccaggio con un angolo fino a 9°, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido. Impiego: per la saldatura di posizionamento di tubi e corpi tubolari dello stesso diametro.

Codice	€	Apertura (mm)	Scartamento (mm)	Fig.
N856630100	---	110	65	F

F



Pinze torcifilo

Pinze torcifilo per bloccaggi di sicurezza a becchi piatti affusolati con **superficie di presa zigrinata**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, con dispositivo di ritorno automatico, taglienti laterali con guanciali in gomma per il trattenimento del filo reciso.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo (mm)
N352200005	---	260	1,6

