



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici  
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



## Mazzette a doppia testa in rame

Mazzetta a doppia testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, **durezza Brinell 80/100**, battenti smussati, manico in frassino sagomato (manico di ricambio cod. N55410).

| Codice     | €   | Peso testa (g) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|-----|----------------|-----------------------|------|
| N503500250 | --- | 250            | 280                   | A    |
| N503500500 | --- | 500            | 300                   | A    |
| N503500750 | --- | 750            | 320                   | A    |
| N503501000 | --- | 1000           | 350                   | A    |
| N503501500 | --- | 1500           | 360                   | A    |
| N503502000 | --- | 2000           | 380                   | A    |
| N503503000 | --- | 3000           | 900                   | A    |
| N503505000 | --- | 5000           | 900                   | A    |

| Codice     | €   | Per testa mazzetta da (g) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|-----|---------------------------|-----------------------|------|
| N554100280 | --- | 250                       | 280                   | C    |
| N554100300 | --- | 500                       | 300                   | C    |
| N554100320 | --- | 750                       | 320                   | C    |
| N554100350 | --- | 1000                      | 350                   | C    |
| N554100360 | --- | 1500                      | 360                   | C    |
| N554100380 | --- | 2000                      | 380                   | C    |
| N553950900 | --- | 3000                      | 900                   | B    |
| N553950950 | --- | 5000                      | 900                   | B    |

Mazzetta a doppia testa in rame **con collare salvamanico di sicurezza**, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, **durezza Brinell 80/100**, battenti smussati, **manico in tri-componente con anima in alluminio** rivestita in gomma antiscivolo sull'impugnatura.

| Codice     | €   | Peso testa (g) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|-----|----------------|-----------------------|------|
| N503600500 | --- | 500            | 300                   | D    |
| N503600750 | --- | 750            | 320                   | D    |
| N503601000 | --- | 1000           | 320                   | D    |
| N503601500 | --- | 1500           | 360                   | D    |
| N503602000 | --- | 2000           | 360                   | D    |

A

C

B

D

MARTELLI E MAZZUOLE



## Cunei di sicurezza per manici

Cunei di sicurezza in ghisa per manici in legno di martelli, mazzette, mazzuole e mazze. Inseriti a percussione nell'estremità del manico garantiscono, attraverso l'espansione della stessa, il perfetto accoppiamento con la testa battente per evitarne la fuoriuscita durante l'utilizzo.



| Codice     | €   | Misura | Larghezza (mm) | Per manici con teste da (g) |
|------------|-----|--------|----------------|-----------------------------|
| N558000005 | --- | 00     | 13             | 100÷200                     |
| N558000010 | --- | 0      | 16             | 250÷400                     |
| N558000015 | --- | 1      | 20             | 500÷800                     |
| N558000020 | --- | 2      | 23             | 500÷800                     |
| N558000025 | --- | 3      | 26             | 1000÷1500                   |

| Codice     | €   | Misura | Larghezza (mm) | Per manici con teste da (g) |
|------------|-----|--------|----------------|-----------------------------|
| N558000030 | --- | 4      | 29             | 1000÷1500                   |
| N558000035 | --- | 5      | 32             | 1750÷2000                   |
| N558000040 | --- | 5 1/2  | 40             | 3000÷4000                   |
| N558000045 | --- | 6      | 50             | 3000÷15000                  |



## Mazzuole in gomma

Mazzuola in gomma, **DIN 5128-90** forma A e forma B, doppia testa circolare con durezza 90 Shore, manico in frassino, disponibile con doppio battente liscio oppure uno bombato.

| Codice     | €   | Ø testa (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|-----|--------------|-----------------------|------|
| N508080005 | --- | 40           | 260                   | A    |
| N508080010 | --- | 54           | 320                   | A    |
| N508080015 | --- | 64           | 340                   | A    |
| N508080020 | --- | 64           | 340                   | B    |
| N508080025 | --- | 74           | 380                   | A    |
| N508080030 | --- | 90           | 380                   | A    |

Manico di ricambio per mazzuole in gomma **cod. N50808**.

| Codice     | €   | Ø testa (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|-----|--------------|-----------------------|------|
| N508080260 | --- | 40           | 260                   | C    |
| N508080320 | --- | 54           | 320                   | C    |
| N508080340 | --- | 64           | 340                   | C    |
| N508080380 | --- | 74-90        | 380                   | C    |

A

B

C