



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Leva extrapiatta per carpentieri

Leva a sezione piatta molto sottile, in acciaio temprato estremamente resistente alla flessione e stabile nel tempo, estremità curva e piatta a granchio.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N557200380	---	380



Leve con punta piatta curva

Leva a sezione esagonale con estremità a punta e piatta curva, in acciaio al cromo vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione nichelata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N601050002	---	400	A



Leva a sezione esagonale con estremità a punta e piatta curva, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N600100400	---	400	B



Leva a sezione quadrata con punta piatta curva, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata, impugnatura ergonomica bimatereale.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N559770200	---	200	C
N559770300	---	300	C
N559770450	---	450	C
N559770600	---	600	C



Serie di leve con punta piatta curva, fornita in scatola di cartone.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Pezzi	Fig.
N559770004	---	200-300-450-600	4	D



Leve con unghia piegata

Leva a sezione tonda con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N601050001	---	400	A



Leva a sezione tonda con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N554290400	---	400	B



Leve di sollevamento

Leva di sollevamento in acciaio bonificato C45, esecuzione verniciata, corpo a sezione tonda, lato sollevamento con estremità piatta disponibile in tre profili e lato opposto a punta.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø (mm)	Peso (g)	Estremità piatta	Fig.
N557031500	---	1500	30	8250	diritta	A
N557031501	---	1500	30	8250	curva	B
N557031502	---	1500	30	8250	a granchio	C
N557032001	---	2000	30	11000	curva	B



A

B

C