



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Cacciaspine con impugnatura

Cacciaspine in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata, **impugnatura ammortizzante in PVC**, punta con durezza 58 HRC, battuta con durezza 43 HRC.

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza impugnatura (mm)
N553670020	---	2	140	105
N553670030	---	3	150	105
N553670040	---	4	195	105
N553670050	---	5	205	105
N553670060	---	6	210	105
N553670080	---	8	220	105



Bulini

Bulino per meccanici, **DIN 7250**, in acciaio autotemperante al cromo molibdeno vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, punta riaffilabile, gambo a sezione ottagonale rastremato conicamente fino in punta, trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa.

Codice	€	Ø punta (mm)	Lunghezza totale (mm)	Sezione ottagonale (mm)	Fig.
N550650100	---	3	100	8	A
N550650120	---	4	120	10	A
N550650121	---	5	120	12	A
N550650150	---	5	150	12	A



A



Bulino per meccanici, **DIN 7250**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione zincocromata, punta riaffilabile, gambo a sezione esagonale rastremato con proiezione concava fino in punta.

Codice	€	Ø punta (mm)	Lunghezza totale (mm)	Sezione esagonale (mm)	Fig.
N550700030	---	3	100	8	B
N550700040	---	4	125	10	B
N550700050	---	5	150	12	B



B



Bulino con **punta in metallo duro** per meccanici, in acciaio al cromo molibdeno vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione cromata, gambo a sezione ottagonale rastremato conicamente fino in punta.

Codice	€	Ø punta (mm)	Lunghezza totale (mm)	Sezione ottagonale (mm)	Fig.
N550750120	---	3	120	10	C
N550750130	---	4	130	14	C



C



Bulino automatico per meccanici, corpo in acciaio nichelato con impugnatura di protezione bimatereale, battuta a scatto tramite dispositivo caricato a molla con profondità di incisione regolabile mediante regolazione della vite zigrinata, punta in acciaio temprato riaffilabile e sostituibile.

Codice	€	Ø punta (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø portapunta (mm)	Forza di impatto (N)	Fig.
N558780095	---	3,5	95	11	20÷50	D
N558780125	---	4	125	14	60÷130	D
N558780130	---	6	130	17	180÷250	D



D



Punta di ricambio per bulino automatico.

Codice	€	Ø punta (mm)	Per bulino codice	Fig.
N558780200	---	3,5	N558780095	E
N558780205	---	4	N558780125	E
N558780210	---	6	N558780130	E



Bulino automatico per meccanici, corpo in acciaio, battuta a scatto tramite dispositivo caricato a molla con profondità di incisione regolabile mediante regolazione della testa, punta in acciaio temprato riaffilabile e sostituibile.

Codice	€	Ø punta (mm)	Lunghezza totale (mm)	Sezione Ø (mm)	Forza di impatto (N)	Fig.
N551050155	---	7	155	23	110÷220	F



F



Punta di ricambio per bulino automatico.

Codice	€	Ø punta (mm)	Per bulino codice	Fig.
N551059005	---	7	N551050155	G

