



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • **Estrattori** • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Estrattori per esterni/interni a 2 bracci

Estrattore **per esterni/interni a due bracci**, corpo in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, elemento di centraggio rovesciabile con forma a sfera o a punta, esecuzione cromata e brunita, bracci scorrevoli rovesciabili per configurare l'estrattore per esterni o per interni.

Codice	€		Apertura max (mm)	Profondità max (mm)
N600300055	---	◆	100	100
N600300060	---	◆	150	100
N600300065	---	◇	150	150
N600300070	---	◇	250	150
N600300075	---	◇	250	200
N600300080	---	◇	350	200



Estrattori per esterni a due bracci

Estrattore **per esterni a due bracci**, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, traversa rinforzata con esagono per supportare il carico di serraggio della vite, bracci scorrevoli con unghie ridotte.

Codice	€		Apertura max (mm)	Profondità max (mm)
N600850050	---	---	65	70
N600850100	---	---	90	110
N600850200	---	---	130	110
N600850300	---	---	175	165
N600850400	---	---	220	165
N600850500	---	---	270	220
N600850600	---	---	340	220



Estrattori per esterni/interni a tre bracci

Estrattore **per esterni/interni a tre bracci**, in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci scorrevoli sempre paralleli stabilmente ancorati alla traversa nervata, bracci reversibili per l'utilizzo come estrattore da interni.

Codice	€		Apertura max (mm)	Profondità max (mm)	Fig.
N603050100	---	◇	90	100	A
N603050200	---	◇	130	100	A
N603050300	---	◇	160	150	A
N603050400	---	◇	200	150	A
N603050500	---	◇	250	200	A

Estrattore **per esterni/interni a tre bracci lunghi**, in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci lunghi, regolabili in profondità e orientabili per un rapido e sicuro posizionamento sul particolare da estrarre, bracci reversibili per l'utilizzo come estrattore da interni.

Codice	€		Apertura max (mm)	Profondità max (mm)	Fig.
N603110100	---	◇	280	390	B
N603110200	---	◇	420	480	B

A



B



Estrattori configurabili a due e tre bracci

Estrattore **per esterni configurabile a due bracci a 180° o a tre bracci a 120°**, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci autoserranti, sistema autocentrante con molla di spinta, **spina di sicurezza pretarata** con rottura della stessa al superamento della coppia consentita.

Codice	€		Apertura min÷max (mm)	Profondità max (mm)	Fig.
N600950100	---	---	7÷140	147	A
N600950200	---	---	10÷180	200	A
N600950300	---	---	20÷260	250	A

A



B



Estrattore **per interni configurabile a due bracci a 180° o a tre bracci a 120°**, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci autoserranti, sistema autocentrante con molla di spinta, **spina di sicurezza pretarata** con rottura della stessa al superamento della coppia consentita.

Codice	€		Apertura min÷max (mm)	Profondità max (mm)	Fig.
N601000100	---	---	23÷130	140	B
N601000200	---	---	50÷170	190	B