



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici  
Scalpellini e punzoni • **Estrattori** • **Idraulica** • Casette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



## Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese **DIN 5234**, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura.  
Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi, bocchettoni e raccorderia per idraulica,

Con ganasce diritte piegate a 90°, forma A, ottima presa anche su materiali di spessore ridotto.

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|------|
| N750250310 |   | 1                  | 44                | 320                   | A    |
| N750250425 |   | 1.1/2              | 62                | 430                   | A    |
| N750250540 |   | 2                  | 76                | 580                   | A    |
| N750250685 |   | 3                  | 105               | 670                   | A    |

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|------|
| N800750100 |   | 1                  | 40                | 330                   | B    |
| N800750120 |   | 1.1/2              | 55                | 420                   | B    |
| N800750200 |   | 2                  | 67                | 540                   | B    |
| N800750300 |   | 3                  | 103               | 690                   | B    |

Con ganasce diritte piegate a 45°, forma B, ottima presa anche su tubi e manicotti.

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|------|
| N750150320 |   | 1                  | 44                | 320                   | C    |
| N750150430 |   | 1.1/2              | 62                | 430                   | C    |
| N750150580 |   | 2                  | 76                | 580                   | C    |

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|------|
| N800800270 |   | 1/2                | 25                | 270                   | D    |
| N800800340 |   | 1                  | 40                | 340                   | D    |
| N800800430 |   | 1.1/2              | 55                | 430                   | D    |
| N800800550 |   | 2                  | 67                | 550                   | D    |
| N800800700 |   | 3                  | 103               | 700                   | D    |

Con ganasce sagomate piegate a 45°, forma C, ottima presa anche su piatti e barre profilate.

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|------|
| N750200320 |   | 1                  | 48                | 320                   | E    |
| N750200420 |   | 1.1/2              | 60                | 420                   | E    |
| N750200550 |   | 2                  | 80                | 550                   | E    |
| N750200630 |   | 3                  | 110               | 630                   | E    |

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|------|
| N750100270 |   | 1/2                | 25                | 270                   | F    |
| N750100340 |   | 1                  | 40                | 340                   | F    |
| N750100430 |   | 1.1/2              | 55                | 430                   | F    |
| N750100550 |   | 2                  | 67                | 550                   | F    |
| N750100700 |   | 3                  | 103               | 700                   | F    |

Serie di giratubi modello svedese con ganasce sagomate piegate a 45°, forma C.

| Codice     | € | Pezzi | Per ø max tubi (") | Fig. |
|------------|---|-------|--------------------|------|
| N801520500 |   | 3     | 1 - 1.1/2 - 2      | G    |



A



B



C



D



**ESTRATTORI  
IDRAULICA**



E



F



G



## Giratubi modello Stillson

Giratubi modello Stillson, **corpo e ganasce in acciaio al carbonio**, esecuzione verniciata e brunita, rullino per la regolazione dell'apertura, gabbia snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra.

| Codice     | € | Per ø max tubi (") | Apertura max (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| N800700250 |   | 1                  | 34                | 250                   |
| N800700350 |   | 1.1/2              | 49                | 350                   |
| N800700450 |   | 2                  | 60                | 450                   |
| N800700600 |   | 2.1/2              | 76                | 600                   |
| N800700900 |   | 3.1/2              | 102               | 900                   |

