



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • **Idraulica** • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Pinze regolabili a cerniera chiusa

Pinze regolabili a cerniera chiusa DIN ISO 8976, ganasce dentate, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.

In acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N352550175	---	170	26	6	A
N352550240	---	250	35	7	A
N352550300	---	300	43	7	A



A



In acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N355910175	---	170	26	6	B
N355910240	---	250	35	7	B
N355910300	---	300	43	7	B



B



In acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356200250	---	250	36	7	C
N356200300	---	300	42	7	C



C



Ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione satinata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N355890170	---	170	28	6	D
N355890250	---	250	36	7	D
N355890300	---	300	46	7	D



D



In acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa lucida, manici rivestiti in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356250250	---	250	36	7	E
N356250300	---	300	42	7	E



E



Modello Alligator®, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356060180	---	180	36	9	F
N356060250	---	250	46	9	F
N356060300	---	300	60	9	F
N356060400	---	400	95	9	F



F



In acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N352500240	---	240	36	7	G



G



Modello Alligator®, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356080250	---	250	46	9	H
N356080300	---	300	60	9	H



H



Modello Alligator®, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali con anello di fissaggio per sistemi anticaduta.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356090250	---	250	46	9	I
N356090300	---	300	60	9	I



I



IDRAULICA