



Pinze a regolazione rapida direttamente sul pezzo con semplice pressione del pulsante, DIN ISO 8976, a cerniera chiusa, ganasce dentate, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio.

Ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione satinata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N358140180	---	180	38	18	A
N358140250	---	250	46	25	A
N358140300	---	300	64	30	A



A



Modello **Cobra® XS**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, testa extra sottile, apertura rapida senza pulsante, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N355930100	---	100	24	11	B



B



Modello **Cobra®**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N355930125	---	125	27	13	C
N355930150	---	150	30	11	D
N355930180	---	180	36	18	D
N355930250	---	250	46	25	D
N355930300	---	300	60	30	D



D



Modello **Cobra® XL e XXL**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, utilizzabili al posto di giratubi ma con peso ridotto e presa più sicura, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N355930400	---	400	95	27	E
N355930560	---	560	120	20	E



E



Ganasce dentate con durezza ca. 62 HRC, corpo in acciaio interamente forgiato, esecuzione brunita con vernice protettiva, impugnature ergonomiche in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N358100180	---	180	24	11	F
N358100250	---	250	36	13	F
N358100300	---	300	42	16	F



F



Modello **Cobra® QuickSet**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, regolazione rapida con il solo avvicinamento delle ganasce, presa autobloccante alla prima sollecitazione, pulsante di disinnesto, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356970250	---	250	46	25	G
N356970300	---	300	60	25	G



G



Ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione satinata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356980180	---	180	38	18	H
N356980250	---	250	46	25	H



H



Modello **Cobra® QuickSet**, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, regolazione rapida con il solo avvicinamento delle ganasce, presa autobloccante alla prima sollecitazione, pulsante di disinnesto, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Fig.
N356990250	---	250	46	25	I



I

