



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Bordatore per tubi in rame e lega leggera

Bordatore per tubi in rame e lega leggera, corpo in ghisa sferoidale, matrice epunzioni in acciaio al carbonio. Impiego: per applicazioni nei settori del condizionamento e della refrigerazione.



Codice	€	Conicità bordatura	Per ø tubi (mm)
N805330005	---	45°	4-6-8-10-12-14-16



Chiave per lavabo

Chiave per lavabo in acciaio al cromo vanadio, per il serraggio e disserraggio di dadi e raccordi per sanitari mediante rotazione di 180° della ganaschia, senza smontaggio della stessa. Attrezzo destinato all'impiego su elementi idraulici con accesso difficile.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Capacità massima (mm)
N802850235	---	235	32



Curvatubi a leva per tubi in rame e lega leggera

Curvatubi a leva per tubi in rame e lega leggera, matrice con marcature ogni 15° da 0° a 180°, contromatrice con tacche di riferimento complementari, leva in acciaio, impugnature ergonomiche sfalsate, fissa con blocco del tubo e mobile con contromatrice. Spessore massimo del tubo 1÷1,2 mm.



Codice	€	Per ø tubo (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Lunghezza totale (mm)
N801430005	---	6	14	225
N801430010	---	8	18	225
N801430015	---	10	25	317
N801430020	---	12	38	460
N801430025	---	14	57	737
N801430030	---	16	57	737



Curvatubi idraulico

Curvatubi idraulico per curvatura a freddo senza riempimento di tubi gas ed acqua, senza saldatura, secondo UNI EN10255 (BS1387 - UNI3824), costituito da una pompa idraulica ad azionamento manuale, piastra superiore scorrevole e piastra inferiore a lettura costante.



Codice	€	Per ø min÷max tubi (")	N° matrici
N800651015	---	3/8÷1.1/2	6
N800651020	---	3/8÷2	7
N800651025	---	3/8÷3	9



Morse per tubi

Morsa da banco per tubi, modello ribaltabile, in acciaio fucinato, ganasce intercambiabili in acciaio temprato, esecuzione verniciata, sezione superiore della morsa sganciabile attraverso l'azionamento della leva.

Codice	€	Per ø min-max tubi (")	Peso (Kg)	Fig.
N800390010	---	1/2÷2	5	A
N800390020	---	1/2÷3	6,4	A

Banco con morsa per tubi, con morsa modello ribaltabile in acciaio fucinato, ganasce intercambiabili in acciaio temprato, esecuzione verniciata, sezione superiore della morsa sganciabile attraverso l'azionamento della leva. Pedana pieghevole e richiudibile per garantire stabilità al banco, mensola per appoggiare gli utensili, piastra piegatubi con 5 diametri.

Codice	€	Per ø min-max tubi (")	Peso (Kg)	Fig.
N800420010	---	1/2÷2	22	B

A



B

