



DALFLEX®

Morse da banco • **Strettoi** • **Fascette** • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • Attrezzatura di sollevamento •

Strettoi in metallo leggero con impugnatura a vite

Strettoio in metallo leggero con impugnatura a vite, la forma a U dell'asta di fissaggio permette di serrare pezzi in zone difficilmente raggiungibili, parte superiore e guida ricavate da un unico pezzo di acciaio, asta di scorrimento in zinco pressofuso, le parti di contatto sono ricoperte da materiale plastico, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 1.500 N**.

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)
N702900100	—	100	50	15x5
N702900150	—	150	50	15x5
N702900200	—	200	50	15x5



Morsetti a molla

Morsetto a molla in poliammide, resistente agli urti e alla rottura, cappucci di presa morbidi ed antiscivolo, per serraggi delicati con una sola mano.

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Fig.
N703050025	—	25	30	A
N703050035	—	35	35	A
N703050050	—	50	50	A
N703050075	—	75	70	A

Morsetto a molla in poliammide con braccio di serraggio mobile, regolazione rapida, resistente agli urti e alla rottura, cappucci di presa morbidi ed antiscivolo, per serraggi delicati con una sola mano.

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Fig.
N703100055	—	55	37	B
N703100100	—	100	50	B

Morsetto a molla in poliammide con bracci di serraggio lunghi ed appuntiti per lavori in intercapedini strette, resistente agli urti e alla rottura, cappucci di presa morbidi ed antiscivolo, per serraggi delicati con una sola mano.

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Fig.
N703150070	—	70	110	C

Morsetto a molla ad alte prestazioni, nichelato e resistente alla corrosione, punte e manici con rivestimento in PVC, per una presa salda e serraggi potenti e delicati con una sola mano.

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Forza di serraggio (N)	Fig.
N703200025	—	25	32	100	D
N703200050	—	50	57	120	D
N703200075	—	75	85	150	D

A



B



C



D



Strettoi per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi e punti con difficoltà di accesso, adatto per strettoi con uno spessore della guida massimo di 13 mm. Vite a passo trapezoidale, finitura nera, impugnatura in legno verniciato. Disponibile con vite singola o doppia.

Codice	€	Vite di pressione	Spessore asta max (mm)	Fig.
N702800005	—	singola	13	A
N702800010	—	doppia	13	B


Strettoio per il serraggio di bordi con sistema a doppia vite filettata, la vite esterna muove la ganasce di pressione, mentre la vite interna produce la pressione sul bordo. Struttura in alluminio, ganasce di pressione con protezioni integrate in materiale morbido incolore, impugnatura in plastica resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano.

Codice	€	Apertura (mm)	Braccio (mm)	Fig.
N702850005	—	10-55	45	C

A



B



C

