


**Fascette stringitubo a vite - W2 con nastro da 5 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W2 con vite in acciaio zincato, carter e nastro in acciaio inox AISI 430**.
Per tubi di piccole dimensioni dove è necessaria una fascetta flessibile, con vite ad intaglio.




Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605100005	---	◆ 100	7÷11	1,5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605100010	---	◆ 100	9÷14	1,5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605100015	---	◆ 100	11÷19	1,5

**Fascette stringitubo a vite - W1 con nastro da 9 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W1 con vite, carter e nastro in acciaio zincato**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter con base corta realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione, verniciato blu. Questa fascetta mantiene la rotondità e la tenuta anche sui piccoli diametri. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.




Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605150005	---	◆ 50	8÷14	8	2,5-3,5
P605150010	---	◆ 50	11÷17	10	2,5-3,5
P605150015	---	◆ 50	13÷20	12	3-4
P605150020	---	◆ 50	15÷24	15	3-4
P605150025	---	◆ 50	19÷28	16	3-4
P605150030	---	◆ 50	22÷32	20	3-4
P605150035	---	◆ 50	26÷38	25	4-4,5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605150040	---	◆ 50	32÷44	30	4-4,5
P605150045	---	◆ 50	38÷50	32	4-4,5
P605150050	---	◆ 50	44÷56	44	4-4,5
P605150055	---	◆ 50	50÷65	50	4-4,5
P605150060	---	◆ 50	58÷75	58	4-4,5
P605150065	---	◆ 50	68÷85	68	4-4,5

DALFLEX®

Fascette stringitubo a vite - W2 con nastro da 9 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W2 con vite in acciaio zincato, carter e nastro in acciaio inox AISI 430**.
Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.




Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605900003	---	◆ 50	8÷12	2,5-3
P605900005	---	◆ 50	10÷16	2,5-3
P605900010	---	◆ 50	12÷20	2,5-3
P605900015	---	◆ 50	16÷25	3-4
P605900020	---	◆ 50	20÷32	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605900025	---	◆ 50	25÷40	3-4
P605900026	---	◆ 50	30÷45	3-4
P605900030	---	◆ 50	32÷50	3-4
P605900035	---	◆ 50	40÷60	3-4
P605900040	---	◆ 50	50÷70	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605900045	---	◆ 50	60÷80	3-4
P605900050	---	◆ 25	70÷90	3-4
P605900055	---	◆ 25	80÷100	3-4

**Fascette stringitubo a vite - W1 con nastro da 12 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W1 con vite, carter e nastro in acciaio zincato**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto, verniciato blu. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200005	---	◆ 50	15÷24	15	4-5
P605200010	---	◆ 50	19÷28	19	4-5
P605200015	---	◆ 50	22÷32	22	4-5
P605200020	---	◆ 25	26÷38	26	4-5
P605200025	---	◆ 25	32÷44	32	5-6
P605200030	---	◆ 25	38÷50	38	5-6
P605200035	---	◆ 25	44÷56	44	5-6
P605200040	---	◆ 25	50÷65	50	5-6
P605200045	---	◆ 50	58÷75	58	5-6
P605200050	---	◆ 50	68÷85	68	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200055	---	◆ 50	77÷95	77	5-6
P605200060	---	◆ 50	87÷112	87	5-6
P605200065	---	◆ 50	104÷138	104	5-6
P605200070	---	◆ 50	130÷165	130	5-6
P605200075	---	◆ 50	150÷180	150	5-6
P605200080	---	◆ 50	175÷205	175	5-6
P605200085	---	◆ 50	200÷231	200	5-6
P605200090	---	◆ 50	226÷256	226	5-6
P605200095	---	◆ 50	251÷282	251	5-6
P605200100	---	◆ 50	277÷307	277	5-6

STRETTO
FASCETTE