


**DALFLEX® Fascette stringitubo a vite - W2 con nastro da 12 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W2 con vite in acciaio zincato, carter e nastro in acciaio inox AISI 430**.

Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio.

Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.




Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605950003	---	50	12±20	3-4
P605950005	---	50	16±25	3-4
P605950010	---	50	20±32	3-4
P605950011	---	50	25±40	3-4
P605950012	---	50	30±45	3-4
P605950013	---	50	32±50	4-5
P605950015	---	50	40±60	4-5
P605950020	---	50	50±70	4-5
P605950025	---	25	60±80	4-5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605950030	---	25	70±90	4-5
P605950035	---	25	80±100	4-5
P605950040	---	25	90±110	4-5
P605950045	---	25	100±120	4-5
P605950050	---	25	110±130	4-5
P605950055	---	25	120±140	4-5
P605950060	---	25	130±150	4-5
P605950065	---	25	140±160	4-5
P605950070	---	25	150±170	4-5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605950075	---	25	160±180	4-5
P605950080	---	25	170±190	4-5
P605950085	---	25	180±200	4-5
P605950090	---	25	200±220	4-5
P605950095	---	25	210±230	4-5
P605950100	---	25	220±240	4-5
P605950105	---	25	230±250	4-5
P605950110	---	20	240±260	4-5

**Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 9 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter base corta realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. Questa fascetta mantiene la rotondità e la tenuta anche sui piccoli diametri. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.




Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400005	---	50	8±14	8	2,5-3,5
P605400010	---	50	11±17	10	2,5-3,5
P605400015	---	50	13±20	12	3-4
P605400020	---	50	15±24	15	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400025	---	50	19±28	16	3-4
P605400030	---	50	22±32	20	3-4
P605400035	---	50	26±38	25	4-4,5

Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 9 mm

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**.

Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.




Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605410005	---	50	8±12	2,5-3
P605410010	---	50	10±16	2,5-3
P605410015	---	50	12±20	2,5-3
P605410020	---	50	16±25	2,5-3
P605410025	---	50	20±32	2,5-3

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605410030	---	50	25±40	3-4
P605410035	---	50	30±45	3-4
P605410040	---	50	32±50	3-4
P605410045	---	50	40±60	3-4
P605410050	---	50	50±70	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605410055	---	50	60±80	3-4
P605410060	---	25	70±90	3-4
P605410065	---	25	80±100	3-4

**Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 12 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**. Nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto. Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450005	---	50	15±24	15	4-5
P605450010	---	50	19±28	19	4-5
P605450015	---	50	22±32	22	4-5
P605450020	---	50	26±38	26	4-5
P605450025	---	50	32±44	32	5-6
P605450030	---	50	38±50	38	5-6
P605450035	---	50	44±56	44	5-6
P605450040	---	50	50±65	50	5-6
P605450045	---	50	58±75	58	5-6
P605450050	---	50	68±85	68	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450055	---	50	77±95	77	5-6
P605450060	---	50	87±112	87	5-6
P605450065	---	50	104±138	104	5-6
P605450070	---	50	130±165	130	5-6
P605450075	---	50	150±180	150	5-6
P605450080	---	50	175±205	175	5-6
P605450085	---	50	200±231	200	5-6
P605450090	---	50	226±256	226	5-6
P605450095	---	50	251±282	251	5-6
P605450100	---	50	277±307	277	5-6