


**DALFLEX® Fascette stringitubo a vite in inox - W4 con nastro da 12 mm**

Fascette stringitubo a vite tipo **W4 con vite, carter e nastro in acciaio inox AISI 304**.

Con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo, carter con dimensioni ridotte per favorire maggior flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo, chiusura del carter con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso per garantire alte prestazioni in fase di serraggio.

Vite a testa esagonale da 7 mm con intaglio.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605460005	---	50	16÷25	3-4
P605460010	---	50	20÷32	3-4
P605460015	---	50	25÷40	3-4
P605460020	---	50	30÷45	3-4
P605460025	---	50	32÷50	4-5
P605460030	---	50	40÷60	4-5
P605460035	---	50	50÷70	4-5
P605460040	---	25	60÷80	4-5
P605460045	---	25	70÷90	4-5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605460050	---	25	80÷100	4-5
P605460055	---	25	90÷110	4-5
P605460060	---	25	100÷120	4-5
P605460065	---	25	110÷130	4-5
P605460070	---	25	120÷140	4-5
P605460075	---	25	130÷150	4-5
P605460080	---	25	140÷160	4-5
P605460085	---	25	150÷170	4-5
P605460090	---	25	160÷180	4-5

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605460095	---	25	170÷190	4-5
P605460100	---	25	180÷200	4-5
P605460105	---	25	190÷210	4-5
P605460110	---	25	200÷220	4-5
P605460115	---	25	210÷230	4-5
P605460120	---	25	220÷240	4-5
P605460125	---	25	230÷250	4-5
P605460130	---	20	240÷260	4-5
P605460095	---	25	170÷190	4-5

DALFLEX® Collari stringitubo tipo Robusto - W1

Collare stringitubo tipo **W1 con vite, barilotti e nastro in acciaio zincato**, tipo Robusto con bordi rialzati; grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone ma con tre punti di saldatura per aumentare la sicurezza, soprattutto nei diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario e per aspirazione fanghi.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Vite (M)
P605760005	---	50	36-39	20	6
P605760010	---	50	40-43	20	6
P605760015	---	50	44-47	22	6
P605760020	---	50	48-51	22	6
P605760025	---	50	52-55	22	6
P605760030	---	50	56-59	22	6
P605760035	---	50	60-63	22	6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Vite (M)
P605760040	---	50	64-67	22	6
P605760045	---	50	68-73	24	8
P605760050	---	50	74-79	24	8
P605760055	---	50	80-85	24	8
P605760060	---	25	86-91	24	8
P605760065	---	25	92-97	24	8
P605760070	---	25	98-103	24	8

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Vite (M)
P605760075	---	25	104-112	24	8
P605760080	---	25	113-121	24	8
P605760085	---	10	122-130	24	8
P605760090	---	10	131-139	26	8
P605760095	---	10	140-148	26	8
P605760100	---	10	149-161	26	8
P605760105	---	10	162-174	26	8

DALFLEX® Collari stringitubo tipo Robusto in inox - W4

Collare stringitubo tipo **W4 con vite, barilotti e nastro in acciaio inox AISI 304**, tipo Robusto con bordi rialzati; grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone ma con tre punti di saldatura per aumentare la sicurezza, soprattutto nei diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario e per aspirazione fanghi.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Vite (M)
P605780005	---	50	36-39	21	6
P605780010	---	50	40-43	21	6
P605780015	---	50	44-47	21	6
P605780020	---	50	48-51	21	6
P605780025	---	50	52-55	21	6
P605780030	---	50	56-59	21	6
P605780035	---	50	60-63	21	6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Vite (M)
P605780040	---	50	64-67	21	6
P605780045	---	25	68-73	24	8
P605780050	---	25	74-79	24	8
P605780055	---	25	80-85	24	8
P605780060	---	25	86-91	24	8
P605780065	---	25	92-97	24	8
P605780070	---	25	98-103	24	8

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Vite (M)
P605780075	---	25	104-112	24	8
P605780080	---	25	113-121	24	8
P605780085	---	25	122-130	24	8
P605780090	---	20	131-139	26	8
P605780095	---	20	140-148	26	8
P605780100	---	20	149-161	26	8
P605780105	---	20	162-174	26	8