




Fascette in poliammide con dente in acciaio inox

Fascette in poliammide 6.6 autoestinguente conformi allo standard UL94:V2.

Corpo privo di cremagliera e con bordi arrotondati, **dente di serraggio in acciaio inox per una maggior resistenza alle basse temperature** e maggior stabilità in caso di applicazioni soggette a vibrazioni.

Si possono applicare a mano o con delle comuni pinze per fascette in nylon.



Finale Codice	Misura Lxa (mm)	bianco		nero		ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
		P60672	Pz.	P60673	Pz.		
0005	100x2,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	24	13
0010	140x3,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	36	18
0015	186x4,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	49	30
0016	200x2,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	55	13

Finale Codice	Misura Lxa (mm)	bianco		nero		ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
		P60672	Pz.	P60673	Pz.		
0018	290x4,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	80	36
0020	360x4,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	103	36
0025	360x7,5	€ Per conf.	100	€ Per conf.	100	101	53



Pinze per fascette in nylon

Pinze per fascette in nylon, con lama per il taglio della parte eccedente, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione verniciata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza max fascetta (mm)	Fig.
N354110005	€	195	9	A

Pinze per fascette in nylon, modello a pistola, per tensionare e tagliare fascette in un'unica operazione, forza di serraggio regolabile.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza max fascetta (mm)	Fig.
P125960005	€	160	4,8	B



A



B

FASCETTE
RIVETTATRICI E RIVETTI

Rivetti a strappo in alluminio a testa tonda

Rivetto a strappo con corpo in alluminio a testa tonda, chiodo in acciaio zincato.

Applicazione nelle tre fasi di inserimento del foro, deformazione del corpo del rivetto e rottura del chiodo. Posa in opera con rivettatrici manuali, pneumatiche, oleopneumatiche e a batteria.

Settori di utilizzo: lavorazione lamiera, edile, industriale, automobilistico, carpenteria ed industria del condizionamento.



Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	T (mm)	k (mm)	SS min÷max (mm)	ø foro (mm)
P405460005	€	1.000	3x6	6,3	1,3	1÷3,5	3,1
P405460010	€	1.000	3x8	6,3	1,3	3÷5	3,1
P405460015	€	1.000	3x10	6,3	1,3	5÷7	3,1
P405460020	€	1.000	3x12	6,3	1,3	7÷9	3,1
P405460025	€	1.000	3x14	6,3	1,3	9÷11	3,1
P405460030	€	1.000	3x16	6,3	1,3	11÷13	3,1
P405460035	€	1.000	3,2x6	6,5	1,3	1÷3,5	3,3
P405460040	€	1.000	3,2x8	6,5	1,3	3÷5	3,3
P405460045	€	1.000	3,2x10	6,5	1,3	5÷7	3,3
P405460050	€	1.000	3,2x12	6,5	1,3	7÷9	3,3
P405460055	€	1.000	3,2x14	6,5	1,3	9÷11	3,3
P405460060	€	1.000	3,2x16	6,5	1,3	11÷13	3,3
P405460065	€	1.000	4x6	8	1,7	1÷3	4,1
P405460070	€	1.000	4x8	8	1,7	3÷5	4,1

Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	T (mm)	k (mm)	SS min÷max (mm)	ø foro (mm)
P405460075	€	1.000	4x10	8	1,7	4÷6,5	4,1
P405460080	€	500	4x12	8	1,7	6,5÷8,5	4,1
P405460085	€	500	4x14	8	1,7	8,5÷10,5	4,1
P405460090	€	500	4x16	8	1,7	10,5÷12,5	4,1
P405460095	€	500	4x18	8	1,7	12,5÷14,5	4,1
P405460100	€	500	4x20	8	1,7	14,5÷16,5	4,1
P405460105	€	500	4,8x6	9,5	2	1÷2,5	4,9
P405460110	€	500	4,8x8	9,5	2	2,5÷4	4,9
P405460115	€	500	4,8x10	9,5	2	4÷6	4,9
P405460120	€	500	4,8x12	9,5	2	6÷8	4,9
P405460125	€	500	4,8x14	9,5	2	8÷10	4,9
P405460130	€	500	4,8x16	9,5	2	9÷12	4,9
P405460135	€	500	4,8x18	9,5	2	10÷14	4,9
P405460140	€	500	4,8x20	9,5	2	14÷16	4,9