



Rivettatrice manuale a doppia leva per rivetti a strappo

Rivettatrice manuale a doppia leva per rivetti a strappo **con serbatoio per il recupero del chiodo tranciato**. Corpo in alluminio, leva con demoltiplicazione in acciaio con impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Utilizzabile con i rivetti di qualsiasi materiale.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max alluminio (mm)	Ø max acciaio (mm)	Ø max rame (mm)	Ø max inox (mm)
P400650005	---	530	6,4	6,4	6,4	6,4



Rivettatrici oleopneumatiche per rivetti a strappo

Rivettatrice oleopneumatica per rivetti a strappo, con trattenuta del rivetto e serbatoio di recupero del rivetto tranciato, corpo in alluminio con impugnatura in plastica per un utilizzo maneggevole anche in lunghe sessioni di lavoro. Utilizzabile con i rivetti di qualsiasi materiale.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max alluminio (mm)	Ø max acciaio (mm)	Ø max rame (mm)	Ø max inox (mm)	Forza trazione (N)	Consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	Fig.
P400700005	---	293	4,8	4	4	4	8.500	2,6	A
P400700010	---	300	6	4,8	4,8	4,8	10.900	4,35	B
P400700015	---	305	6,4	6,4	6,4	6,4	16.000	4,8	C



Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo

Rivettatrice a batteria **con motore brushless** per rivetti a strappo, con scarico del chiodo tranciato per azione gravitazionale: a caduta anteriore con l'ugello rivolto verso il basso e posteriore se rivolto verso l'alto con raccolta dentro il serbatoio di recupero. Utilizzabile con i rivetti di qualsiasi materiale. Fornita con: caricabatterie e 1 batteria da 2 Ah.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max alluminio (mm)	Ø max acciaio (mm)	Ø max rame (mm)	Ø max inox (mm)	Forza trazione (N)	Tensione batteria (V)
P400750010	---	300	4,8	4,8	4,8	4,8	20.000	18



Inserti filettati cilindrici a fondo aperto in acciaio zincato

Inserto filettato cilindrico a fondo aperto **in acciaio zincato** per fissaggi metrici su lamiere preforate senza accessibilità posteriore. Fissaggio tramite espansione permanente della camera cilindrica senza ripercussione sulla qualità della filettatura. Posa in opera con tirainseriti manuali, pneumatiche, oleopneumatiche e a batteria. Settori di utilizzo: costruzioni con parti scatolate e tubolari, industria aerospaziale, automotive, carpenteria ed industria del condizionamento.

Codice	€ Per conf.	Pz.	d	SS min÷max (mm)	T (mm)	k (mm)	Ø foro (mm)	L (mm)	L ₂ (mm)	Testa
P400800005	---	1.000	M4	0,5÷2	8,5	0,8	6	10,5	5,5÷6	tonda
P400800010	---	1.000	M4	2÷3,5	8,5	0,8	6	12	5,5÷6	tonda
P400800015	---	500	M5	0,5÷2,5	10	1	7	13	7,2÷7,7	tonda
P400800020	---	500	M5	3÷5	10	1	7	17	7,2÷7,7	tonda
P400800025	---	250	M6	0,5÷3	12,3	1,35	9	15,5	7,6÷8,2	tonda
P400800030	---	250	M6	3÷5,5	12,3	1,35	9	18	7,6÷8,2	tonda
P400800035	---	250	M8	1÷3,5	15	1,5	11	18,5	9,5÷10,1	tonda
P400800040	---	250	M8	3÷6	14,5	1,5	11	21	9,5÷10,1	tonda
P400800041	---	100	M10	1,5÷4	17	1,6	13	21	12,5÷13,5	tonda
P400800042	---	100	M10	3,5÷6	17	1,6	13	24	12,5÷13,5	tonda
P400800043	---	100	M12	1÷4	18,8	1,7	15	22	13,3÷14,5	tonda
P400800045	---	1.000	M4	0,5÷2	7	0,6	6	11	6,5÷7	ridotta
P400800050	---	1.000	M4	2÷4	7	0,6	6	13	6,5÷7	ridotta
P400800055	---	1.000	M5	0,5÷2	8,2	0,6	7	11,5	7,5÷8	ridotta
P400800060	---	500	M5	2÷3,5	8,2	0,6	7	13	7,5÷8	ridotta
P400800065	---	500	M6	0,5÷2,5	10,5	0,7	9	14	8,5÷9,5	ridotta
P400800070	---	500	M6	2,5÷5	10,5	0,7	9	17	8,5÷9,5	ridotta
P400800075	---	250	M8	0,5÷3	12,2	0,65	11	16,5	10÷11,5	ridotta
P400800080	---	250	M8	3÷5	12,2	0,65	11	18,5	10÷11,5	ridotta
P400800085	---	200	M10	0,5÷3	14	0,7	13	17,7	12÷13	ridotta
P400800090	---	200	M10	3÷6	14	0,7	13	22	12÷13	ridotta
P400800095	---	100	M12	1÷3,5	17	0,7	15	21,5	13,5÷14,5	ridotta

