



Rivettatrice manuale a doppia leva per inserti filettati

Rivettatrice manuale a doppia leva per inserti filettati. Corpo in alluminio, leve con demoltiplicazione in acciaio con impugnature ergonomiche con protezione antiscivolo. Utilizzabile con inserti filettati di qualsiasi materiale.

Fornita in valigetta metallica con kit tiranti da M3-M4-M5-M6-M8-M10.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Max inserto alluminio	Max inserto acciaio	Max inserto acciaio inox
P401050005	— ◆	540	M10	M10	M10



Rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati

Rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati, **avvitamento e deformazione dell'inserto filettato in un'unica fase**, regolazione della forza. Utilizzabile con inserti filettati di qualsiasi materiale.

Fornita senza i kit tirante da ordinare a parte per le misure desiderate.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Max inserto alluminio	Max inserto acciaio	Max inserto acciaio inox	Forza trazione (N)	Consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	Fig.
P401100005	— ◇	247	M10	M10	M10	20.000	5	A

Kit tirante per rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati.

Codice	€	Per inserti	Fig.
P401100010	— ◆	M3	B
P401100015	— ◆	M4	B
P401100020	— ◆	M5	B
P401100025	— ◆	M6	B
P401100030	— ◆	M8	B
P401100035	— ◆	M10	B



A



B



Rivettatrici a batteria per inserti filettati

Rivettatrice a batteria con **motore brushless** per inserti filettati, display digitale con panel touch posteriore per la regolazione della corsa e gestione modalità manuale/automatica, contatore azzerabile delle pose effettuate. Utilizzabile con inserti filettati di qualsiasi materiale.

Fornita con: **tiranti e testine da M3-M4-M5-M6-M8-M10**, caricabatterie e 1 batteria da 2 Ah.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Max inserto alluminio	Max inserto acciaio	Max inserto acciaio inox	Forza trazione (N)	Tensione batteria (V)	Fig.
P401150007	— ◇	260	M10	M8	M8	20.000	18	A



A

Fornita con: **tiranti e testine da M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12**, caricabatterie e 2 batterie da 2 Ah.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Max inserto alluminio	Max inserto acciaio	Max inserto acciaio inox	Forza trazione (N)	Tensione batteria (V)	Fig.
P401250005	— ◇	260	M12	M12	M12	28.000	18	B



B