



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli



Antivibranti cilindrici

Antivibrante cilindrico per lo smorzamento di vibrazioni, urti e rumorosità. Ideale per essere applicato in compressione e taglio, indicato per piccoli alloggiamenti ed applicazioni leggere, struttura metallica in acciaio zincato, corpo antivibrante in gomma naturale con durezza 60 Shore A.

Campi di impiego: macchine movimento terra, condizionamento, macchine agricole, gruppi elettrogeni, motori, pompe.

Supporto maschio-maschio, con doppio perno filettato opposto.



Codice	€	D (mm)	H (mm)	Mxl (mm)	Fig.
P800450015	---	20	15	M6x15	A
P800450020	---	20	25	M6x15	A
P800450025	---	25	25	M6x18	A
P800450030	---	30	20	M8x20	A
P800450035	---	30	30	M8x20	A

Codice	€	D (mm)	H (mm)	Mxl (mm)	Fig.
P800450045	---	40	40	M8x23	A
P800450060	---	50	30	M10x27	A
P800450065	---	50	40	M10x27	A
P800450080	---	60	40	M12x37	A
P800450085	---	60	50	M12x37	A

Codice	€	D (mm)	H (mm)	Mxl (mm)	Fig.
P800450090	---	70	40	M12x37	A
P800450095	---	70	50	M12x37	A
P800450100	---	70	60	M12x37	A
P800450110	---	100	50	M16x42	A

Supporto maschio-femmina, con perno filettato e filettatura femmina opposta.



Codice	€	D (mm)	H (mm)	d	Mxl (mm)	Fig.
P800550010	---	20	15	M6	M6x15	B
P800550020	---	25	25	M6	M6x18	B
P800550030	---	30	30	M8	M8x20	B

Codice	€	D (mm)	H (mm)	d	Mxl (mm)	Fig.
P800550035	---	40	30	M8	M8x23	B
P800550065	---	50	50	M10	M10x27	B
P800550070	---	60	40	M12	M12x37	B

Codice	€	D (mm)	H (mm)	d	Mxl (mm)	Fig.
P800550075	---	70	50	M12	M12x37	B
P800550080	---	100	50	M16	M16x42	B

Supporto femmina-femmina, con doppia filettatura femmina opposta.



Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	Fig.
P800500020	---	20	25	M6	C
P800500025	---	25	20	M6	C
P800500040	---	40	30	M8	C

Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	Fig.
P800500065	---	50	40	M10	C
P800500070	---	50	50	M10	C
P800500080	---	60	40	M12	C

Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	Fig.
P800500095	---	70	40	M12	C
P800500100	---	70	50	M12	C
P800500115	---	100	50	M16	C

Piedino maschio, con perno filettato e lato in gomma di appoggio.



Codice	€	D (mm)	H (mm)	Mxl (mm)	Fig.
P800150020	---	20	15	M6x15	D
P800150025	---	20	25	M6x15	D
P800150030	---	25	25	M6x18	D

Codice	€	D (mm)	H (mm)	Mxl (mm)	Fig.
P800150035	---	30	20	M8x20	D
P800150045	---	40	30	M8x23	D
P800150070	---	50	40	M10x27	D

Codice	€	D (mm)	H (mm)	Mxl (mm)	Fig.
P800150090	---	60	40	M12x37	D
P800150105	---	70	50	M12x37	D
P800150110	---	100	50	M16x42	D

Piedino femmina, con filettatura femmina e lato in gomma di appoggio.



Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	Fig.
P800200015	---	20	15	M6	E
P800200020	---	20	25	M6	E
P800200030	---	30	20	M8	E

Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	Fig.
P800200040	---	40	30	M8	E
P800200070	---	50	50	M10	E
P800200085	---	60	40	M12	E

Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	Fig.
P800200100	---	70	50	M12	E
P800200105	---	100	50	M16	E

TASSELLI E ANCORANTI
ANTIVIBRANTI