



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli



Paranchi elettrici a catena con gancio di sospensione - Tralift® TT

Paranco elettrico a catena con gancio di sospensione, catena d'acciaio profilato con fosfatizzazione al manganese per una maggiore durata e migliore scorrimento a secco, trasmissione con lubrificazione permanente, giunto a frizione a funzionamento a secco, gancio di carico girevole a 360 gradi, fermo di sicurezza a scatto con protezione antiavviamento, adatto in ambienti polverosi e all'uso esterno, manutenzione senza attrezzi speciali.

Caratteristiche:

- temperatura d'esercizio: da -15° a +50°C con umidità atmosferica relativa max 80%
- finecorsa di precisione per individuare la posizione massima inferiore e superiore del gancio
- comando bassa tensione 42 V
- elevata silenziosità operativa: (250/500 kg) 65 dBA - (1000 kg) 80 dBA
- classe di protezione IP65
- classe di isolamento motore F
- cavo pulsantiera 1,80m

I ganci di sospensione di tutti i paranchi sono compatibili con i carrelli Corso con portata da 1000 kg.



1 tiro di catena

2 tiri di catena

Codice	€	Portata (Kg)	Tiri catena (n°)	1ª velocità (m/min)	2ª velocità (m/min)	Alimentazione V/Ph/Hz	Potenza (Kw)	Gruppo FEM	Corsa gancio std (m)	Maglia catena (mm)	Capacità raccolta sacco catena (m)	Peso (Kg)
P100130202	---	200 ¹⁾	1	8	2	400/3/50	0,72/0,18	3m	3	3,75x10,75	8	24
P100130252	---	250	1	8	2	400/3/50	0,72/0,18	2m	3	3,75x10,75	8	24
P100130501	---	500	2	4	1	400/3/50	0,72/0,18	2m	3	3,75x10,75	8	25
P100130503	---	500	1	8	2	400/3/50	0,72/0,18	2m	3	5,25x15	6	26
P100131001	---	1000	2	4	1	400/3/50	0,72/0,18	2m	3	5,25x15	6	28
P100131003	---	1000	1	8	2	400/3/50	2,3/0,57	2m	3	7,45x23	6	58
P100132000	---	2000	2	4	1	400/3/50	2,3/0,57	2m	3	7,45x23	6	62

¹⁾ Per questi modelli non necessita la denuncia di messa in servizio all'Inail - D. Min. 11/04/2011 E.S.M. mediante applicativo CIVA.



Paranco elettrico a catena con gancio di sospensione - Volt Trac

Paranco elettrico a catena con gancio di sospensione, catena d'acciaio cementata e zincata grado 80, lubrificazione a bagno d'olio, protezione contro il sovraccarico, gancio di carico girevole a 360 gradi, freno di sicurezza elettromagnetico automatico, adatto in ambienti difficili, nessuna elettronica sensibile, manutenzione senza attrezzi speciali.

Caratteristiche:

- temperatura d'esercizio: da -20° a +40°C
- finecorsa di precisione per individuare la posizione massima inferiore e superiore del gancio
- comando bassa tensione 24 V
- elevata silenziosità operativa: < 60 dBA
- classe di protezione IP55
- classe di isolamento motore F
- cavo pulsantiera 3m



Codice	€	Portata (Kg)	Tiri catena (n°)	1ª velocità (m/min)	2ª velocità (m/min)	Alimentazione V/Ph/Hz	Potenza (Kw)	Gruppo FEM	Corsa gancio std (m)	Maglia catena (mm)	Capacità raccolta sacco catena (m)	Peso (Kg)
P100140250	---	250	1	8	2	400/3/50	0,4/0,1	2m	3	4x12	12	22



Paranchi manuali a catena con gancio di sospensione - Tralift®

Paranco manuale a catena con design robusto, montato su resistenti cuscinetti a rulli, gancio girevole con fermo di sicurezza e gancio con indicatore di deformazione da sovraccarico, freno automatico con doppio saltarello, catena di alzata e manovra lunghezza di 3 metri.

Codice	€	Portata (Kg)	N° tiri	Sforzo sulla catena di manovra (Kg)	Maglia catena di sollevamento (mm)	Peso (Kg)
P100150250	---	250	1	11	4x12	3,5
P100150500	---	500	1	23	5x15	9
P100151000	---	1000	1	37	6x18	12,4
P100151500	---	1500	1	38	7x21	16,5
P100152000	---	2000	2	36	6x18	17,2
P100152002	---	2000	1	41	8x24	19,6
P100153000	---	3000	2	42	7x21	24,2
P100155000	---	5000	2	45	10x30	42



Su richiesta sono fornibili paranchi con certificato secondo norma EN 13157:2004.

1500 cicli continui di sollevamento e discesa, 900 m di test al 110% della portata e a piena velocità di azionamento.

