



Paranchi a leva - Alzatira Bravo®

Paranco a leva compatto in acciaio legato, adatto per un'ampia varietà di sollevamento, trazione e applicazioni di tesatura e di tiri inclinati. Per sollevare e abbassare carichi in industrie e officine, movimentazione di motori e macchinari. Rotazione libera del paranco a 360° completo di ganci di sicurezza girevoli. **Sistema innovativo a doppio scatto** con scorrimento desincronizzato per garantire una sicurezza superiore, soprattutto per la tensionatura linee elettriche.

Catena di alzata 1,5 m.

Codice	€	Portata (Kg)	N° tiri	Sforzo max sulla leva (Kg)	Maglia catena di sollevamento (mm)	Peso (Kg)
P103300250	---	250	1	28	4x12	2,1
P103300500	---	500	1	39	5x15	5
P103300750	---	750	1	23	6x18	7
P103301000	---	1000	1	31	6x18	7,3
P103301500	---	1500	1	40	7x21	11,5
P103303000	---	3000	1	39	10x30	21,4



Dinamometri digitali

Dinamometro **Handifor** e indicatore di carico a trazione con lettura digitale, funzioni di tara, picco di carico e azzeramento automatico. Fornito con gancio a S e moschettone, unità di misura: kg, daN, lbs.

Caratteristiche:

- Precisione +/- 0,5%
- Autonomia fino a 100 ore
- Altezza caratteri 14 mm
- Ø fori 16 mm
- Temperatura di esercizio da -10 °C +50 °C
- Alimentazione 2 pile da 1,5 V tipo AAA
- Protezione IP 40

Codice	€	Portata (Kg)	Letture min utile (Kg)	Scala di lettura (Kg)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Fig.
P103720002	---	20	0,05	0,05	152x70x30	0,6	A
P103720005	---	50	0,1	0,1	152x70x30	0,6	A
P103720010	---	100	0,1	0,1	152x70x30	0,6	A
P103720020	---	200	0,5	0,5	152x70x30	0,6	A

IP 40

A



Dinamometro **Dynascale** e indicatore di carico a trazione con lettura digitale. Funzioni: tara, picco di carico, azzeramento automatico, arresto automatico senza carico o variazione di carico dopo 20 min (rimozione dell'arresto automatico disponibile come opzione), fornito con telecomando a infrarossi e 2 grilli, unità di misura: kg, daN, lbs.

Caratteristiche:

- Precisione +/- 0,5%
- Altezza caratteri 30 mm
- Temperatura di esercizio da -20 °C +50 °C
- Alimentazione 2 pile da 1,5 V tipo C
- Protezione IP54

Codice	€	Portata (Kg)	Scala di lettura (Kg)	Ø fori (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Fig.
P103741000	---	1000	1	21,5	196x111,5x317	3,5	B
P103743200	---	3200	2	21,5	196x111,5x317	3,6	B
P103746500	---	6500	5	28,8	96x111,5x409	6,3	B

IP 54

B



Dimensioni e peso con grilli inclusi e in trazione.

Dinamometro **Industrial** e indicatore di carico a trazione con lettura digitale, compatibile con grilli a lira standard. Applicazioni: pesatura di carichi sospesi, misurazione delle forze, applicazioni di traino, applicazioni di sollevamento in sicurezza. Funzioni: tara, picco di carico, azzeramento automatico, arresto automatico senza carico o variazione di carico dopo 20 min (rimozione dell'arresto automatico disponibile come opzione), unità di misura: kg, daN, lbs.

Caratteristiche:

- Precisione +/- 0,3%
- Autonomia fino a 250 ore
- Altezza caratteri 18 mm
- Temperatura di esercizio da -20 °C +50 °C
- Alimentazione 2 pile da 1,5 V tipo AAA
- Protezione IP65

Codice	€	Portata (Kg)	Scala di lettura (Kg)	Ø fori (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Fig.
P103710010	---	1000	1	22	191x83,5x22	0,75	C
P103710032	---	3200	2	22	191x99,5x22	0,93	C
P103710063	---	6300	5	28	236x121,5x22	1,44	C
P103710125	---	12500	10	42	277x120,5x45	3,22	C
P103710200	---	20000	20	54	342x147x45	4,95	C

IP 65

C

